

600克两布一膜 复合型SN2/PE防渗土工膜

产品名称	600克两布一膜 复合型SN2/PE防渗土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.40/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:75% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

两布一膜是一种防水防潮的复合土工材料，按照字面可解释为两层无纺布加一层薄膜。

两布一膜是土工布和防渗膜按照一定的厚薄比例而制成的，其制作方法由两种，一种是烘箱热压复合型工艺，在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和PE膜经导辊压到一起形成。另一种是淋膜流延复合工艺，在两层土工布的中间将流延薄膜均匀涂层而复合在一起。

两布一膜的技术指标，依据GB/T17642-2008标准要求：

- 1,拉伸强度5-20KN
- 2,断裂伸长率30-95%
- 3,CBR顶破强度1.1-3.2kKN
- 4,直角撕裂强力0.15-0.70KN
- 4,幅宽偏差-1.0%、
- 5,剥离强度6N

两布一膜的检测规则

- 1，分批规定

工厂内部检测以同一班次生产的同一规格的产品为一批，批量较小时可累计100卷为一批。

- 2，采样要求

内在质量的测定已批为单位，每批产品随机抽取2-3%，但不少于2卷。

两布一膜自身的优点：

两层无纺土工布是PE薄膜的保护层，保护防渗层不受损坏，亦可减少紫外线照射，增加抗老化的作用，同时具有强度高，延伸性能较好，耐酸碱、抗腐蚀，防渗性能好等。