

# 镇江科能电力 JZL系列集装式自动反冲洗装置 朝阳冲洗装置

产品名称	镇江科能电力 JZL系列集装式自动反冲洗装置 朝阳冲洗装置
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

## 产品详情

板框滤油机用处：是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、单位等设计的，主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的微量水份和杂质，也可使用不锈钢材料来为植物油过滤。

功能：由过滤床，油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。

这种观念都是片面的，应该说也是滤芯国产化和滤芯型号不够规范引起的，FCL系列自动反冲洗装置，市场的滤芯主要有三个识别参数：品牌、过滤精度、公称流量。从GB/T20079-2006规定中不难看出选择过滤器时，JZL系列集装式自动反冲洗装置，应考虑以下几方面的性能要求：具有路够大的通油能力，压力损失小；过滤精度应满足设计要求；滤芯具有足够的强度和纳污容量；滤芯抗腐蚀性好，能在规定的条件下长期工作；滤芯的更换，清洗及维护方便。也就是说在滤芯型号中没有反映出关键参数值。所以在液压设备的说明书中对此应作明确标记。

无数经验和教训告诉我们，不同精度的过滤器适用于不同场合，不同的场合需要不同精度的过滤器的柔性组合。在一个相对复杂的系统中，不同性质、不同功能的过滤器有机组合才能有效控制系统清洁度，片面理解或夸大，没有任何理论依据和实践基础。

### （四）改善压力

利用油液的流动提供动能形成压力差，滤油达到一定值后，压力差就会增大，油液流动速度也就增快，YDC-700大流量冲洗装置，从而导致滤油效率提高。（五）常见问题1、油品流动性变弱就会影响净油效率。若滤油机是冬季在天寒地冻的北方使用，请将设备移至室内。

2、油中掺杂的种类很多，有的杂质多，有的杂质不多

可以对这种油品进行预处理，再进行真空净油，朝阳冲洗装置，方便滤油机更好的使用，提升侠侣。

3、杂质过多

先用板框滤油机把大颗粒杂质预处理一下，或者直接在进油口处加层滤网，防止滤芯经常堵塞影响进度；

镇江科能电力-JZL系列集装式自动反冲洗装置-朝阳冲洗装置由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司为客户提供“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”等业务，公司拥有“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。