

高压加速老化试验箱 智博通科技公司

产品名称	高压加速老化试验箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

工业烤箱ZBT-H012A

试验箱体标准配置

电源线2米-----1条（也可根据用户现场情况调整） 计时器-----1个

大门：单开铰链防碰撞门（左铰链，右把手），门洞尺寸1000W*700Hmm，旋转式铰链可确保大门开启角度不小于120度，箱体大门采用标准陶瓷纤维系列密封条

控制操作界面：控制器、总电源开关、按钮、超温保护器等

配电控制柜：散热风机，配电板

平衡装置：箱体安装有气压平衡装置，保障设备箱内气压始终与外界保持基本一致，防止箱内压力过高

三综合试验箱

主要用途：本设备采系统是独立式，具有振动控制系统、恒温恒湿控制系统;可分别就温、低温、恒温恒湿、振动作个别测试或复合测试均可。采用移动式轨道设计，可轻易操作复合试验或个别功能试验。

设计标准

GB/T 2423.102-2001 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法
试验：温度（低温，高温）/低气压振动（正弦）综合

GJB150.24A-2009装备实验室环境试验方法 第24部分：温度-湿度-振动-高度试验

主要特点:

温度、湿度、振动综合应力试验系统（三综合试验箱），将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时，将（高温或低温，温度变化）应力、温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间，同时或分别施加到样品上，与单一应力作用相比，高压加速老化试验箱，具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。

高压加速老化试验箱ZBT-H016

高压加速老化试验箱用途：

该设备主要是测试产品在高温、高温高湿及压力的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验，主要用于对电工、电子产品，元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温、高温高湿及压力的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

高压加速老化试验箱-智博通科技公司由武汉智博通科技有限公司提供。“专业定制生产非标自动检测设备,检具,工装夹具设计定制加工”就选武汉智博通科技有限公司，公司位于：武汉市经济开发区枫林一路，多年来，智博通科技坚持为客户提供好的服务，联系人：马先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智博通科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事金相制样设备，金相制样设备价格，金相制样设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。