

佳木斯皱纹防锈纸 皱纹防锈纸厂 吉余纸业

产品名称	佳木斯皱纹防锈纸 皱纹防锈纸厂 吉余纸业
公司名称	张家港市吉余纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥
联系电话	13906240590

产品详情

防锈原理: 主要是将挥发性缓蚀剂涂布于纸上，通过缓蚀剂的逐渐汽化和扩散，佳木斯皱纹防锈纸，在金属表面形成一层薄薄的保护层，从而隔绝空气中的水分气体，抑制化学腐蚀而达到防锈作用。

保护对象: 冷普板、镀锌板、硅钢板等。

产品形式: 将VCI含浸于平纹中性原纸上起到防锈目的，在中性防锈原纸上再复合单层或双层PE层和编织物层而起到防水和增加强度的目的。可按用户要求提供印刷服务。

产品应用: 广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运防锈包装。

贮存产品: 应存放于干燥、阴凉处密封保存，避免原包装破损自出厂日期起保质期

如何正确使用防锈纸达到较佳效果: 一、首先接触金属应戴手套，在加工金属表面前先选择防锈纸，去除异物，保持金属表面清洁干燥;

选择适合金属表面防锈纸的尺寸，尽量使金属表面完全覆盖的金属在密封后进行防锈处理。

为了达到更好的防锈效果，可以在外面放一层塑料包装。二、临时防锈：使用防锈油，防锈液，气相防锈材料，使用可剥性塑料，干气密封，皱纹防锈纸公司，储氧;

三、永久性防锈：电镀或氧化，油漆，有机涂层，牺牲阳极法，改良结构法，耐蚀元件等。距受保护金属的合适距离不超过30厘米，数量应足够。如果是分层堆叠，包装体积不大，皱纹防锈纸厂，并且可以放在中间的双面挥发性防锈纸不附着在防锈纸上。根据堆放高度和层数选择，确保合适的用量，正确的距离。具体选用哪种方法要根据实际情况，在除锈和防锈前后考虑工艺条件，生产状况，设备条件，成本等因素。四、乳化油不是一个单一的东西。这是很多化学品的混合物。对于不同的金属，它使用不同的乳化油来防止生锈。五、防锈纸通常适用于小型金属部件，如果是大量的金属，则更适合选择防锈袋。

使用方法:

- 1、防锈纸与被防锈物品表面应尽量紧密接触，皱纹防锈纸报价，在两者之间不能有任何东西阻隔。
- 2、包装前被防锈物品表面应处于洁净、干燥、无异物状态；分享来自林木纸业。
- 3、若被防锈物品表面规则，可采用单体全覆盖方式，并密封接口处。
- 4、包装时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。

保管及储存：密封包装，存放于阴凉、干燥处，避免阳光直射，避免接触火源及腐蚀性物质。自出厂之日起保质期12个月。

佳木斯皱纹防锈纸-皱纹防锈纸厂-吉余纸业(推荐商家)由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉余纸业有限公司为客户提供“皱纹防锈纸,皱纹覆膜防锈纸,平纹防锈纸”等业务，公司拥有“皱纹防锈纸”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐总。