

硅质防火渗透板设备特点 外墙硅质聚苯板设备优势

产品名称	硅质防火渗透板设备特点 外墙硅质聚苯板设备优势
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:巨宇 型号:全自动 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

硅质防火渗透板设备特点 外墙硅质聚苯板设备优势

硅质渗透板设备 防火渗透板设备特点:

- 1、聚苯板设备产品耐火性能：不燃属A2级不燃防火板。
- 2、隔热性能：具备的隔热效果，能提升空调冷暖气的效能，依据热传导性能测试隔热性能良好。
- 3、防水性能：长期浸泡水中不变形，不发霉
- 4、隔音性能：防火板用于隔墙时，中空部分配以防火吸音发泡板效果更佳。
- 5、高强度：依据测试其抗弯强度达177kPa,因其特殊分子结构比类似的产品强度高。

硅质改性聚苯板利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。通常应用的领域为地面采暖保温层、屋面保温层、框架结构的墙体的填充层等。在材料选用上，水泥一般采用32.5R，发泡剂目前市场上有动物性与植物性2种，对于保温行业来说，我们主张采用动物性，因为从性能上来说，动物性发泡剂具备气孔独立、强度高等特点，做出的硅质改性聚苯板具有容重轻，气孔分布均匀、保温性好、有一定的抗渗性、并具备良好的隔音性；而植物性发泡剂由于连续气泡的特点，相对于动物性发泡剂来说做出的硅质改性聚苯板容重偏高，保温性稍差，另在抗渗及隔音上均不及动物性发泡剂。