佛山金美图金属表面处理专业纳米复合陶瓷油喷漆

产品名称	佛山金美图金属表面处理专业纳米复合陶瓷油喷漆
公司名称	中山市金美图金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	黄圃镇大雁魁南路18号四楼之一
联系电话	18688259207

产品详情

中山市金美图金属制品有限公司专业纳米复合陶瓷油喷漆

产品组分及外观：（双组份）（颜色可调，量大可以根据客户要求进行调色）GN-205A-A：A组分涂料，黑色液体；GN-205A-B：B组份固化剂，透明液体。本组分为：GN-205A-A（ ），GN-205A-B（ ）。

适用基材：

碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金、高温合金钢、微晶玻璃、陶瓷均可。说明：不同基材不同的热膨胀系数，结合产品使用工况，对应的涂料配方也不同。在一定范围内，可根据基材不同膨胀系数调节涂料膨胀系数达到匹配。

适用温度：耐受温度800°C，长期使用温度600°C以内，耐火焰或高温气流直接冲刷。根据不同底材的耐温情况，涂层的耐温有会有相应的变化；耐冷热冲击抗热震。

产品特性：1、 纳米涂料为纯水性，安全环保，无毒害。2、 纳米复合陶瓷，低温250°C实现致密光滑瓷化，节能美观。3、 不沾水、糖水、葡萄糖水等，有不沾油，耐盐雾，耐酸碱。4、 涂层表面耐磨（1.5KG力百洁布擦拭10000次不见底），硬度7—9H，表面疏水，具有不粘特性（水油性笔涂污可擦拭）。5、 涂层在一定厚度（30微米左右）耐高温耐冷热冲击，抗热震良好（耐冷热交换，涂层使用寿命内不开裂不剥落）。6、 纳米无机涂层，致密，电绝缘性能稳定，绝缘电阻大于200MΩ。7、 导热性能稳定良好，结合强度良好。8、 涂层优异的防水耐潮湿性能，耐高温腐蚀。