

空气送料机 江苏苏州专业生产

产品名称	空气送料机 江苏苏州专业生产
公司名称	苏州市吴中区光福镇志远达五金机械工具加工场
价格	.00/个
规格参数	类型:气动 品牌:ZYD 型号:AF-1CS~14CS
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区光福工业区
联系电话	86 0512 65188216 13814883438

产品详情

类型	气动	品牌	ZYD
型号	AF-1CS~14CS	输送能力	1 (t/h)
功率	0. (KW)	输送距离	5 (m)
外形尺寸	0.8*0.6*0.1 (m)	重量	100 (kg)
适用领域	连续加工		

空气自动送料机型式

1、标准型 送料长(宽)0~450mm,送料厚度0.1~3.2mm 可送材料种类:金属、纸带类、塑料
可送材料形状:圆形、三角形、突起物 特别附件:af-5c以上附装缓冲器2、r型放松电磁阀
e型控制电磁阀 适装于当冲床上下行程过短或过长距送料,且须高精密送料情况下,可利用电磁阀放
松固定夹板,以修正误差。3、新式强力型 适用于较厚材料之自动化加工
本机采新型气压式缓冲器,以消除快速送料之震动 夹板采多缸下压滑块式夹板
耐磨,操作简易,稳定性高,送料精度准确

4、空气自动送料机(特殊落地型) 适用于各种较大尺寸之材料自动化加工
采用电磁阀操作(电子控制亦可)利用微动开关控制,能使送料时间提早或延后
活动式脚架,可配合冲床、剪床高度任意变换材料
安装简便、操作安全、容易、故障率小,送料精度准确.

空气送料机特点

1、主体中心大孔研磨后电镀,能更好地保证中心大孔的圆柱度和直线度,因此中心大杆的运动更加顺畅。
2、主体在加工后一律经过防锈处理,装配之前进行超声波清洗,确保机器不会因为加工残留物而产生故障。
3、可更换式换向阀,采用大圆角结构,内孔经镜面抛光处理,大大提高了送料机的送料速度和密

封圈的使用寿命。4、所有的密封件均采用日本进口品牌。5、新式浮动杆采用二位三通阀结构，完全解决了浮动杆位置容易漏气难题。6、采用两组气压缓冲器，可以自动吸收空气送料机使用过程中的惯性冲击，有效降低了震动和噪音。7、导轨采用高强度钢经热处理后镀硬铬处理，移动体与导轨配合处精磨处理，使得移动体运动更加灵活平稳。8、所有螺丝安装时都采用高强度压氧胶，因此不会因为长时间的使用过程中的震荡而松动，而且能达到很好的密封效果。9、整体结构紧凑、精度高、速度快、美观实用。10、任意尺寸及长度均可订做。11、所有机器出厂前均经过严格的测试，一年内有质量问题（人为因素、密封圈正常磨损除外），可以无偿退换新机。

规格参数：（有其它型号或特殊型号可来电订做）

型式	af-1cs	af-2cs	af-3cs	af-4cs	af-5cs	af-6cs	af-7cs	af-8cs	af-10cs	af-11cs	af-12cs
最大送料宽度mm	50	65	80	100	150	200	250	300	400	450	500
最大送料长度mm	50	80	80	130	150	200	250	300	400	450	500
材料厚度mm	0.5	0.8	1.2	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3	3
空气压力kg/cm	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
最大送料之c/mm	200	160	150	93	80	60	48	40	35	30	40
固定夹板摩擦力kg	10	27	40	55	78	78	107	107	119	123	123
移动夹板摩擦力kg	30	49	65.5	72.5	144.5	169	200	217	245	245	245
引张力kg	14	16.5	19.5	25.5	41	41	67	74	85	85	85
空气消耗量l/mm	26.5	38.5	47	58.6	109.5	108.5	152	162.5	182.5	175	185
重量(包括工具)kg	8.8	9.6	12.8	19.6	38.4	52.4	80	95	178	200	230