

实验室通风柜厂家多少钱 广州越狮

产品名称	实验室通风柜厂家多少钱 广州越狮
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

产品详情

广州越狮工业装备有限公司是一家从事实验室整体规划、系统工程设计、安装与管理，实验室装备研发、生产及其配套服务的专业厂商，公司拥有先进的设备、工艺，的材料，严格的质量管理，近于苛刻的工序操作标准，可以保证为您提供放心的产品。公司提供的产品和服务包括：塑料实验室家具，板式实验室家具，皮质实验室家具，网布实验室家具，布艺实验室家具。

实验室空间的整体规划布局

现代化实验室根本不是一两台实验室家具凑合在一起就是一个实验室那么简单，而是一个系统工程，一个整体的实验空间规划布局，其实验区域必须符合一定的空间标准。以下是引用实验室建设中实验室整体设计规划标准，看看你的实验室够规范了吗？

1、室内净高

常规实验室和研究工作室的室内净高：当不设置空气调节时，不宜低于2.70m;设置空气调节时，不应低于2.40m。走道净高不应低于2.20m。专用实验室的室内净高应按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。

2、开间

常规实验室标准单元开间应由试验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元，其开间不宜小于6.60m。

3、进深

常规实验室单元进深应由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定，且不宜小于6.60m，无通风柜时，不宜小于5.70m。

4、窗

设置采暖及空气调节的科学实验室建筑，在满足采光要求的前提下，应减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性，且宜设置不少于窗面积1/3的可开启窗扇。底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。

排2毒柜布置

(1)两台排2毒柜对放时建议空间3m，排2毒柜与中央台建议空间1.8m，排2毒柜与对墙时的建议空间1.80m，排2毒柜应留有1m的非干扰区及建议1m的走道。

(2)排2毒柜与墙壁的距离0.30m，排2毒柜侧对门开建议空间1m，排2毒柜正对门摆放距离1.80m，人背对门操作排2毒柜距离1.50m。

不以规矩不成方圆，实验室也同理。实验室设计没有一定的空间标准，实验室就会埋下安全隐患，后果是不堪设想的。对实验室整体设计规划必须做到坚持科学合理原则，区分明确、流程顺畅、互不干扰、安全健康。

通风设施

通风设施一般有3种，分为全室通风、局部排气罩和通风柜。全室通风采用排气扇或者通风井，换气次数为5次/小时。局部排气罩一般安装在大型仪器发生有害气体的上方。通风柜是一种局部排风设备。内有加热源、气源、水源、照明等装置。风机一般安装在顶层，排气管高于屋顶2M以上。通风柜一般放置在空气流动较小的地方，不宜靠近门窗。

实验室使用的装修材料，应使用环保材料(根据具体情况进行必要的检测)，避免可能由于材料选择不当带来环境污染而干扰了实验结果。所有实验用的台面采用先进材料制作，保证耐酸、耐碱、耐其他液体腐蚀，同时做到防火、防水、易于清洁。

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造制造业的全新领域。本公司是的实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

选择实验室家具的重要性

做实验应该是大家都做过的事情，不仅是生活中的小实验也好，还是上学时候的实验也好。不同的实验对于条件要求是不一样的。比如说实验台的选择，在上学时候做的实验其中有些还是有危险性的，所以对于条件要求很高，各种实验产品都要质量过硬，避免出现什么意外。

现在生活水平好了，经济条件高了，各种各样的实验室对于合作设备的要求也高了起来。

每一种设备都要求是好的，特别是实验台，要知道它是放置各种仪器的地方，如果它的质量不好，那么在实验的过程不仅会造成仪器的损坏，还有可能发生人员的受伤，这是应该坚决杜绝的。所以在选择实验台的时候，一定不可以将就，而是要根据实验室的需求来选择好，这样才是明智的选择。

选择实验室家具的重要性

在实验室中，通风柜也是非常重要的，因为实验室中的很多产品都是有味道的，如果通风不好，那么实验室的空气味道就会不好，如果有特殊的产品的時候，那么很有可能出现现象，是得不偿失的。不过现在好了，通风柜的出现让这一切都不会出现，产品、仪器等放在里面，可以进行通风，及时更换新鲜空气，保证实验室的空气高品质，也是保证了实验人员的安全。所以对于实验室来说，无论是哪种产品，都要选择质量好的，这样才会保证是安全的。

实验室家具有哪些？

实验室家具是一种特殊的家具，会经常接触到酸碱和腐蚀性强的化学物品，所以实验室家具必须要具有耐酸碱抗腐蚀的特点。实验台上面需要放置一些实验仪器，实验仪器比较重，所以实验台还要具有承重、台面耐划伤等特点。一般的实验台为钢木结构，台面每平方米可以承重250-400公斤。

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造业的全新领域。本公司是的实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

实验室家具很多，但归纳起来主要是实验台、实验用柜和通风柜等三大类：

1、按实验用途分类：主要有化学实验台、仪器实验台、天平台、洗涤台等，种类繁多。

2、按结构形式分类：固定式和组合式。

3、按材质分类：木结构、钢结构。

4、生物安全柜：生物安全柜广泛应用于大专院校、科研院所、药厂、卫生防疫等单位，是微生物实验操作的主要洁净设备，可防止可能存在的有毒有害悬浮颗粒的扩散，保护实验过程中操作者和环境的安全，也可保护操作过程中样品免受污染。

5、洁净柜：洁净柜又称超净工作台，广泛应用于生物、卫生、电子、精密仪器、仪表等行业。可提供无

菌、无尘的洁净操作环境。

6、专用柜：玻璃器皿干燥保管柜、危险品保管柜、药品保管柜、样品柜。

7、药品柜：药品柜是化学实验室必不可少的橱柜。主要放置固体化学试剂和标准溶液，这两者必须分类放置，不可混放在一起。

钢木中央实验台

一.台面：

贴面理化板

实芯理化板（国产，实验室通风柜厂家多少钱，进口）

环氧树脂板

二.结构及附件

柜体组装在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设可调活隔板一层。表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门和抽面颜色选择空间大，可突出表现不同实验室的个性色彩。

柜体主框架采用矩形钢管（40*60）焊接而成，壁厚为1.5mm，柜体钢管作为承重材料，静态承重超过300kg/m，表面经酸洗磷化，静电粉末喷涂高温烘烤固化，保证架体的耐蚀性，实验台下的柜体采用下托式结构，可以独立拆卸，便于维修，试剂架采用钢支架结构，可以很好地满足各种管线的增加和维护，拆卸组装非常方便，并且占地空间小，保证实验台有更大的工作空间。

实验室家具很多，但归纳起来主要是实验台、实验用柜和通风柜等三大类：

实验室通风柜是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒（烟雾、煤烟、灰尘和气悬体）的吸收，污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。

实验室通风柜厂家多少钱-广州越狮由广州越狮实业有限公司提供。“打包带,充气袋,工作台,拉紧器,打包扣,工具车,气垫制造机”就选广州越狮实业有限公司，公司位于：广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房，多年来，广州越狮坚持为客户提供好的服务，联系人：李继南。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州越狮期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事丰田打包带，丰田专用打包带，丰田打包带生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。