

惠城区阳台及卫生间补漏，广东惠州专业防水补漏公司

产品名称	惠城区阳台及卫生间补漏，广东惠州专业防水补漏公司
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

惠城区阳台及卫生间补漏，广东惠州专业防水补漏公司, 千家万户选欧耐克，广东防水补漏我最中。惠州市惠城区专业建筑物防水补漏工程技术公司以质量求生存，以信誉求发展，以用户满意为不懈追求，不断改进管理模式，采用较先进防水堵漏施工技术，采用环保进口原材料，施工业绩遍布全国，严格堵漏施工工艺，规范操作流程，成功处理了许多疑难渗漏漏水问题，赢得诸多新老用户的好评。

主要使用的防水材料品牌为：欧耐克、雨虹、德高、卓众、等一线知名品牌防水材料

惠州市惠城地区欧耐克防水补漏工程公司卫生间漏水渗漏修缮：一、总要求：

- 1、以排为主，以防为辅。
 - 2、防水层须做在楼地面面层下面。
 - 3、卫生间地面标高，应低于门外地面标高，低漏标高则更低。
- 二、排水坡度要求：
- 1、地面向地漏处排水坡度一般为2%。
 - 2、低漏处排水坡度，以地漏边缘向外50mm，排水坡度为3-5%。
 - 3、地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定，必要时设门槛。
 - 4、厨卫间如设有浴盆，浴盆地面排水至地漏坡度为3-5%。
- 三、找平层要求：1、10-20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，抹平压光，套管根部抹成“八”字角，宽10mm、高15mm，阴阳角抹成小圆角，收头应圆滑。
- 2、对高低不平部位或凹坑处，用1：2.5的水泥砂浆抹平。
- 四、注意事项：
- 1、在交叉作业时，要配合好，穿墙管道或凹眼打孔，应在防水施工前，并抹平压光作收头处理。
 - 2、防水施工前，严禁管道、水咀、接头漏水和滴水。