

# 高原12KW柴油发电机主营产品

产品名称	高原12KW柴油发电机主营产品
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原12KW柴油发电机主营产品

发电机有静音型、敞开型、外观独性。采用无刷励磁，AR调压，ATS，控制器等技术。具有省油，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。从国外引进数码变频技术，生产出多款小型发电机变频EM系列。以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、的静音效果、的省油性能、独的并联运行功能、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

型号：TO16000ET

#### 发电机组参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥大的能量，发电机发电机组的前期安装十分重要，发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力。