

# 高原15kw柴油发电机电压电流

产品名称	高原15kw柴油发电机电压电流
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

高原15kw柴油发电机电压电流

大泽发电机特点：

- 1、产品结构紧凑、设计合理，性能可靠、，工作寿命长，使用经济。
- 2、发电机在产品结构上，拥有C、E、D三大产品平台，功率覆盖85~340马力，各种变型和适应性产品300余种，能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、化程度更强的动力产品。
- 3、发电机组产品具备、强力、可靠、节能、环保等一系列显著优势。
- 4、具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

1.机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等；

2.通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min，怠速时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件；

3.检查机组油路、水路及电器的渗漏情况；

- 4.检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动；
- 5.观察机组各种保护和监视装置是否正常；
- 6.当转素达到额定转速，起空载运行的各项参数稳定后，合闸供电；
- 7.检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障；