

# 高原30kw柴油发电机电压保护

产品名称	高原30kw柴油发电机电压保护
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原30kw柴油发电机电压保护

静音发电机采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。发电机是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。发电机组是采用中德合资系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得队,工程,工矿企业的依赖。

一般的发电机组的工作原理是在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买发电应急用的用户一般是不需要详细了解发电机的工作原理，但是购买发电的时候一定要要注意发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：30KW

2.备用功率：32KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸： 1450\*865\*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包