

高原10kw柴油发电机用途多

产品名称	高原10kw柴油发电机用途多
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原10kw柴油发电机用途多

静音款市电失电，发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，发电机组发生故障，发出声光报告，并采取一系列保护措施。市电失电，机组启动成功到机组合闸供电时限25秒（可调），出厂设定为17秒。发电机组三次启动，每次间隔5秒，三次启动失败发出声光报告。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

高原10kw柴油发电机用途多

在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买发电应急用的用户一般是不需要详细了解发电机的工作原理，但是购买发电的时候一定要要注意发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。