

北京环保吸污净化车施工过程

产品名称	北京环保吸污净化车施工过程
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	1000.00/台定金
规格参数	品牌:九九八 长宽高:4.2*2.2*2.4米 底盘型号:EQ1070SJ3BDF
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076 (微信) 13802508076

产品详情

北京市环境保护吸污清洁车工程施工全过程是一款关键用以玻璃钢化粪池废弃物迅速解决的车系，此车整车高宽比低，可进到别墅地下室工作。此车关键由底盘，机械泵，污水泵，高压水泵，固液分离设备滚桶，动环制冷压缩机，药液拌和箱，药液斜板沉淀池箱，发电机组，电气控制柜等构成。可将玻璃钢化粪池的废弃物迅速自吸进车里开展解决，直抽直接排放运行状态每钟头可解决80-100立方米。

北京市环境保护吸污清洁车工程施工全过程，选用东风多利卡3800轮距汽车底盘，由深圳市九九八企业产品研发，关键用以玻璃钢化粪池的迅速零污染解决，是取代吸污吸粪车的一款车系。此车关键由底盘、柴油发电机、废弃物分离出来系统软件、加药装置、动环缩小系统软件、高压水清洗系统软件等构成。可将玻璃钢化粪池的废弃物根据机械泵抽吸进车里，在车上的手动式分离出来厢中开展基本过虑，将不生物降解的无机化合物提取（如姨妈巾、衣服秀发等），提取的废弃物历经脱水脱水，可封袋运出，当日常生活生活垃圾处理；进到基本过虑的废水，将进到混凝土槽中，根据和药液反映，进而凝固，反映后的废水进到叠螺脱水机，开展脱水解决，脱水机可将凝固后的粪渣榨取成粪饼，当有机肥料原料；而再度分离出来之后的废水，可做到玻璃钢化粪池三级环保标准，排进排水管道就可以。

北京市环境保护吸污清洁车工程施工全过程将玻璃钢化粪池的废弃物归类解决，既不导致二次污染，也将大粪榨出有机肥料原料，对废弃物开展了充足的运用，终排出出去合格的废水。吸污清洁车标准配置中小型清洗泵，可对吸污油烟净化器开展清洗，另外可依据客户满意度，改装疏通管道作用，可选配工作压力22KG，总流量215，配3立方米清理储水箱，60米空调管，10个枪嘴，输通八百到一米的管经。吸污清洁车选用功率大的柴油发电机出示工作驱动力，也可外接三箱开关电源出示工作驱动力，因此该机器设备可独立售卖，顾客选购后可置放在普通货车上边，或是立即固定不动在地面上开展工作。

北京市环境保护吸污清洁车工程施工全过程可依据客户满意度，挑选不一样的响应速度的车系，标准配置的吸污清洁车每钟头可留粪饼600-900Kg，依据玻璃钢化粪池废弃物的较密度，处理污水的速率不一，每钟头解决10-15立方米，而顶配的吸污清洁车，每钟头可留粪饼1200-2000Kg，即一般玻璃钢化粪池，每

钟头可解决20-40立方米。

售后承诺

在客户严格执行使用手册，一切正常实际操作状况下，自选购之日起（以车子原厂登记表为标准）一年内，因设计方案、生产制造、安装缘故造成的商品零件毁坏，经相关轿车服务点和监管单位评定后，在三个工作中日内向我企业售后维修服务单位递交书面材料，售后维修服务单位确定后推行三包服务，售后维修服务全国各地24小时及时，可享有终生服务项目。