

# 本田350A汽油发电电焊两用机

产品名称	本田350A汽油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:SUH350 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

本田350A汽油发电电焊两用机 本田动力专业的汽油发电电焊一体机是搭载的本田GX690双缸发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。控制箱的电路装置较复杂，使用时应注意保护电路设施不受触碰而损坏。冬季气温低时，闸流管、引燃管不易引燃。室内温度不应低于15 。

焊机停止工作后，必须清除杂物和焊渣溅末。

焊机停止工作，应先切断电源、气源，后关闭水源。

焊机长期停用，必须在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。

控制箱如长期停用，为预防潮气浸入，每月应通电加热30分钟，如更换闸流管亦应预热30分钟。正常工作控制箱的预热不少于5分钟，否则容易产生逆弧或失控现象。

型号：SUH350

发电机参数

额定功率：5KW

后备功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0mm

电流调节：0-350A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

#### 发动机参数

发动机型号 GX690本田动力

发动机类型：双缸 风冷发动机

活塞排量：688CC

功率转速: 21HP/3600kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

#### 其他参数

机组尺寸：935\*620\*650

结构类型：开架式

噪音水平7M处 72

油箱容积：37L

蓄电池：12V-24Ah

净重：150/170

本田动力发电电焊机组简单易操作轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

应用广泛 引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

优质电力新型AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。