

# 检查井的工作原理

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 检查井的工作原理                         |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司                     |
| 价格   | 120.00/座                         |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材<br>产品硬度:C30<br>产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村                   |
| 联系电话 | 18612876086                      |

## 产品详情

检查井的工作原理，接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管顶平接，预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔我们在生产的时候是根据设计的管线高程和方向要求在厂内制作。根据使用需要的不同，分别可以开设不同大小的预留孔，能够将不同的水泥管顺利接入，但是在制作的时候需要特别注意的是，检查井的孔径应该比需要衔接的管子的外景大2~3公分，这样，才能够正常接入。

检查井的工作原理，根据使用需要的不同，分别可以开设不同大小的预留孔，能够将不同的水泥管顺利接入，但是在制作的时候需要特别注意的是，检查井的孔径应该比需要衔接的管子的外景大2~3公分，这样，才能够正常接入。各地对于钢筋混凝土检查井的工程实践不断增多，对其施工与设计工艺也在不停地进行提高、优化和完善。现在看来，钢筋混凝土检查井存在的较突出的问题主要是：预制检查井模具数量过多；有的检查井形式用的不多，但每种形式均需对应一种模具，出现浪费；支管接入段角度、标高变化较多，控制困难，这些都造成了市场。