

68#抗磨液压油 国标L-HM工业级厂家

产品名称	68#抗磨液压油 国标L-HM工业级厂家
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	.00/1400元
规格参数	品牌:德润克牌 型号:68# 产地:德州
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

68#抗磨液压油

68#抗磨液压油润滑油是工业国标标准抗磨液压油.特别适用于工业设备的液压系统，移动式 and 建筑设备的液压系统，叶片泵、齿轮泵、柱塞泵的液压系统，注塑机的液压系统，机床，闭式齿轮系统，工业循环系统等液压传动系统.

68#抗磨液压油能效的防锈抗氧化添加剂系统，防止因锈蚀而出现磨蚀性固体颗粒，减缓因油液氧化而形成沉积物、油垢和漆质。从而避免因这些物质过早地引起设备表面和密封的损坏、以及过滤器的堵塞，减少停机检修次数.68#抗磨液压油是专门针对液压系统由于泄漏、密封失效及软管爆裂等原因造成液压油耗量大，同时又对液压油延长换油周期无特别要求的使用场合。如果液压系统设备处于较高运行温度，或要求长的换油周期，或要求使用获得设备制造商普遍认可的抗磨液压油。

德润克牌	试 验 方 法	32	46	68	100
密 度 @ 15 筭	ASTM D1298	0.881	0.885	0.889	0.883
运 动 粘 度@ 40 筭	ASTM D445	32	46	68	100
@ 100 筭	5.4	6.9	8.8	11.4	
粘 度 指 数	ASTM D2270	96			
四 球 焊 接 负 荷		180/200	200/220		
中 和 值	ASTM D664	0.61	0.48	0.50	0.44

铜片 腐 蚀 3h/100筭	ASTM D130	1A			
闪 点	ASTM D92	208	218	236	250
倾 点	ASTM D97	-24	-21	-18	

注意事项：

贮运及中避免高温和水份的混入.

规格：200L大桶，170KG/桶. 小桶18L，17KG.