

宝顺全自动前规高速裱纸机

产品名称	宝顺全自动前规高速裱纸机
公司名称	小象包装器材（嘉兴）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇3075号1号厂房
联系电话	18633709966

产品详情

机器说明:

吸浮式送底纸,运行平衡准确。光电控制,避免单张行走现象。本机采用前推规定位:卡纸与瓦楞纸贴合误差范围在 $\pm 1.5\text{mm}$ 。

同步带传动:采用进口同步带,免维护、准确、稳定、无噪音

机器功能:

前规高速贴合每小时8000张。

本机采用变频调速。PLC集中控制,模数转换,运行控制准确。

底纸采用双伺服控制,实现底纸到前规的及时性和准确性,保证机器调整运转条件下机器的精度。

钢辊经过平衡处理和测试,配合紧装配工艺有效地提高了机械的稳定性,加之主要传动采用时规皮带传动,底纸部直接吸风送纸

采用页面控制系统,自动循环上胶

强力飞达给纸配以预码纸装置,减少停机时间,提高工作效率

本机适合150-450GSM面纸与 ABCDEF浪及三层和五层纸板(最高厚度小于10毫米)的贴面。

机型	L8-1450	L8-1650
最大尺寸(宽*长)	1400*1450mm	1400*1650mm
最小尺寸(宽*长)	400*380mm	400*380mm
厚度	150-450g/m ²	150-450g/m ²
	0.5-10mm(B,A,AB,Eflute, etc)	0.5-10mm(B,A,AB,Eflute, etc)
精度	$\pm 1.5\text{mm}$	$\pm 1.5\text{mm}$
最大速度	8000p/h	8000p/h

电力要求	15KW	15KW
机器尺寸	12700*2300*2655mm	12700*2450*2655mm
底纸码纸高度	400mm	400mm
面纸码纸高度	1800mm	1800mm
机器重量	5000KG	5500KG