

镇江科能电力 DEG系列板框加压滤油 烟台滤油机

产品名称	镇江科能电力 DEG系列板框加压滤油烟台滤油机
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

(1)滤板损坏

厢式压滤机滤板损坏为常见故障。如果滤板损坏的数量较多时，应对以下因素进行分析：
滤板的制造质量； 滤板材质的选型和给料泵的扬程是否匹配；
隔膜压榨方式中，应同时考虑隔膜板滤油机量和内部钢衬的加工质量。

(1)滤板损坏

厢式压滤机滤板损坏为常见故障。如果滤板损坏的数量较多时，应对以下因素进行分析：
滤板的制造质量； 滤板材质的选型和给料泵的扬程是否匹配；
隔膜压榨方式中，应同时考虑隔膜板滤油机量和内部钢衬的加工质量。

真空滤油机的真空度的高低是真空滤油机很重要的技术指标。我公司通过长时间的实验总结出关于过滤不同油品时，真空滤油机真空度的一个低要求，以供使用者借鉴。

一、真空滤油机过滤绝缘油时真空度的要求：真空度越高越好。

1. 单级真空滤油机过滤变压器绝缘油时真空度应该保持在-0.095mpa以上。
2. 双级真空滤油机过滤绝缘油时真空滤油机的真空度应该保持在-5mpa ~ -50mpa.由于双级真空机组极大地提高了系统的真空度和抽气速率，ZLY系列真空滤油机，能更快、更深度地脱出变压器油中的水分和各种气体，极大地提高了变压器油的闪点和击穿电压值，缩短变压器的检修和注油工期。

二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物，减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量，通常采用生物法处理。经生物处理后的废水中，DEG系列板框加压滤油，还残存相当数量的COD，有时有较高的色、嗅、味，烟台滤油机，或因环境卫生标准要求高，则需采用三级处理方法进一步净化。

三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。

常用的方法有全自动过滤器吸附法和臭氧氧化法，也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求，选用不同的处理方法。

镇江科能电力(图)-DEG系列板框加压滤油-烟台滤油机由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司位于镇江新区大路工业园区闸南路86号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前镇江科能电力在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。镇江科能电力取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。镇江科能电力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。