

非标自动化设备销售 非标自动化设备 智博通科技有限公司

产品名称	非标自动化设备销售 非标自动化设备 智博通科技有限公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

抗锅铲涂层耐磨试验机

一、操作说明：

- 1.机台必须接220V+5% 50HZ的电源，要有良好的接地保护措施。
- 2.打开电源，非标自动化设备，指示灯亮，进入待测状态。
- 3.将待测锅具置于夹持器中间固定紧，非标自动化设计，并固定好锅铲，调整好角度。
- 4.按测试标准调整好时间与速度，并设置好计数器。
- 5.调节加热器。
- 6.按启动键开始进行试验。
- 7.试验到达设定的次数后仪器自动停止，取下试验产品

涂层耐磨试验机

产品介绍：

产品型号：ZBT-001

一、功能说明

面涂层耐磨试验机按照相关国际标准试验参数的要求设计和制作，符合GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅 GB/T 32095.2-2015 家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范 第2部分：不粘性及耐磨性测试规范。用于检测涂层耐磨性能，可设单次测试周期与总测试周期，满足不同测试需要。快速、简便和准确。

二、操作方法

- 1、通电前，先检查试验机的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
- 2、接上电源后，打开电源开关，启动电源，检查指示灯是否正常。
- 3、按实验要求设定运转频率为33次/分，设置耐磨试验次数，非标自动化设备定制，并使计数器归零，设置向下施加15N力的砝码。
- 4、将试样放在工作台上，调整工作台面至合适高度，摇动夹具摇臂固定试样。
- 5、采用3M7447B百洁布（长70mm、宽30mm），将百洁布固定在摩擦垫上。
- 6、启动试验机，每进行1000次循环后更换新的百洁布，转至试验设定次数，关闭电源，卸下试样。
- 7、试验机必须有效接地，确保安全，通电时切忌用手接触电器线路，非标自动化设备销售，勿用湿布擦拭，更不能用水冲洗。

手柄疲劳试验机

产品介绍：

产品型号：ZBT-013

- 1.设计标准：BS EN 12983，BS EN13834:2007 & BS EN 13834:2007
- 2.试验机平台与厨具接触面覆盖厚度为5mm，硬度为 50 ± 10 支撑橡胶板
- 3.测试周期：15000次（可设定）
- 4.测试速度：25次/分钟
- 5.两套夹具提供手柄式和耳式厨具固定，高度、角度可调
- 6.外形尺寸：长*宽*高：625mm*450mm*750mm

非标自动化设备销售-非标自动化设备-智博通科技有限公司由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司位于武汉市经济开发区枫林一路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前智博通科技在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。智博通科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到

了一个新的高度。智博通科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事涂层测厚仪，涂层测厚仪品牌，超声波涂层测厚仪的厂家，欢迎来电咨询。