

QB10系列点型可燃气体探测器

产品名称	QB10系列点型可燃气体探测器
公司名称	河南驰诚电气股份有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:驰诚电气 型号:QB10 产地:河南
公司地址	郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房
联系电话	0371-65250651 15537185479

产品详情

QB10系列点型可燃气体探测器（以下简称检测器），是一种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度的仪器。检测器为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；适宜工厂应用的LED数码显示器实时显示泄漏气体的浓度值，超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统；国际标准4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统，RS485数字信号与工厂上位机连接；仪器采用嵌入式微控制技术，操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内水平。

2主要功能及技术指标

2.1主要功能仪器采用先进的16位超低功耗嵌入式微控制器LED数码管显示安全的免开盖红外遥控操作用户可自行设置高低报警点重要操作需密码验证，有效防止误操作标准4-20mA信号或RS485数字信号可直接接入工厂DCS系统

2.2技术指标测量范围：0-99.9%LEL适用气体：可燃气体报警点：参见附表显示误差： $\pm 5\%$ F.S响应时间：T90<30s显示方式：LED数码管显示操作方式：红外遥控状态指示：绿色指示正常工作、指示故障、红色指示浓度报警报警点：默认值20%LEL、50%LEL，用户可更改设定信号输出：标准4-20mA信号RS485隔离数字信号工作环境：-30 ~ +50 ；湿度<90%RH无结露工作电压：DC24V $\pm 15\%$ 采样方式：自然扩散防爆等级：Exd CT6防护等级：IP66使用电缆：3 \times 1.5mm²或4 \times 2.5mm²屏蔽电缆传输距离：1000m重量:约1000g