

一体成型电感粉料 60 700 ()

产品名称	一体成型电感粉料 60 700 ()
公司名称	长沙骅骊冶金粉末有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:60 居里温度:700 () 饱和磁通密度:1.5 (mT)
公司地址	宁乡县历经铺街道大湾岭村六组 (三一九国道南侧)
联系电话	0731-88508922 13873182029

产品详情

初始磁导率	60	居里温度	700 ()
饱和磁通密度	1.5 (mT)	剩磁	- (mT)
矫顽力	- (A/m)	密度	- (g/cm ³)

高品质预合金化软磁粉末，可代替羰基铁粉用于一体成型电感。以其为原料制成的一体电感，具有损耗低，噪音小，温升电流大，在高频和高温环境下具有良好的直流电流特性等特点。本系列产品的特点是：

1.球形度高

--粉末呈球状且表面光滑，易均匀包覆，品质因数q值可达到更好的指标。

2.氧含量低

--低于400ppm

3.振实密度高

--合适的粒度和粒度分布可以使颗粒之间的充填达到最佳。

4.化学成分均匀

--严格控制的熔炼和雾化过程，保证了原料的充分合金化，从而使产品成分均匀，一致性好。

5.杂质含量低。

--采用有严格质量保证的原料，生产过程流程紧凑流畅，有效地降低了杂质含量和工艺过程中可能引入的污染。

目前已批量生产，质量稳定，受到客户一致好评。详情请电询。