

合肥外墙岩棉板 安徽炜源建材有限公司 建筑外墙岩棉板

产品名称	合肥外墙岩棉板 安徽炜源建材有限公司 建筑外墙岩棉板
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13 栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

岩棉板外观质量

安徽炜源建材有限公司有高品质的产品和专业的销售和技术团队，为客户提供的产品和满意的服务，我公司是安徽建筑保温建材行业内企业，生产资质及省推广备案齐全。公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。

岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，岩棉板厂家，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%

岩棉板外观质量：

- 1、表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。

外墙保温岩棉板的适用范围和产品特点

安徽炜源建材有限公司位于安徽省合肥绕城高速北环段岗集出口处，公司成立以来发展迅速，业务不断扩大。我公司主要经营建筑保温材料，产品线多样，产品有建筑用阻燃板，普通黄板和普通灰板等各种高，中，低档保温板材，以及家装用地暖专用板。

一、外墙外保温定向岩棉板适用范围

适用于新建、扩建、改建的岩棉外墙外保温系统，以及采用薄抹灰方法施工的非透明幕墙外保温系统和其他适用本产品的系统。

二、外墙外保温定向岩棉板产品特点

与相同厚度的普通外墙外保温用岩棉板（140kg/m³）相比，防火外墙岩棉板，

- 1、自重降低15%以上，降低了外墙外保温系统的自重，搬运更方便，施工更加便捷；
- 2、表层抗拉强度高，具有更高的抗风压性能；
- 3、与抹面胶浆的粘结强度提高20%以上，进一步确保系统安全性；
- 4、更低的容重使其在施工时更易找平；
- 5、提供的隔音和吸音性能。

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，外墙岩棉板供应，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，合肥外墙岩棉板，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

岩棉板作建筑隔断墙有什么要求

住宅建筑: 建筑高度大于100米以上，保温材料的燃烧性能应为***.

住宅建筑: 建筑高度 24米，建筑外墙岩棉板，不低于B2，当采用B2时，每3层设置防火隔离带

住宅建筑: 建筑高度24 h<60米，不低于B2，当采用B2时，每2层设置防火隔离带

住宅建筑: 建筑高度60 h<100米，不低于B2，当采用B2时，每1层设置防火隔离带

其他民用建筑: 建筑高度大于50米需要设置***防火材料

其他民用建筑: 建筑高度 24米，不低于B2，当采用B2时，每1层设置防火隔离带

其他民用建筑: 24 高度<50米可使用A1级，也可使用防火隔离带

幕墙式建筑:0-24米，使用或B1，采用B1时，每层设置防火隔离带

合肥外墙岩棉板-安徽炜源建材有限公司-建筑外墙岩棉板由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司是从事“岩棉板,挤塑板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。同时本公司还是从事合肥挤塑板，合肥挤塑板厂家，保温挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。