

# 液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家

产品名称	液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家给水立管应布置在用水器具相对集中区域附近的墙角、柱边，给水横管应沿墙、板敷设。当明敷在公共区域的立管有可能受到外力冲击时，应在给水管道的外壁加保护管，保护管管顶离地面不应小于1800mm。

冷水立管穿越楼板处，应结合贯穿部位的防渗漏措施设置固定支承，管外壁与楼板之间的空隙部位应采用细石混凝土填实，液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家管道根部应设置聚氯乙烯(PVC-U)护套管，套管应窝嵌在地面找平层内，套管顶部高出地坪完成面不宜小于70mm。

液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家热水立管穿越楼板处，应预埋硬聚氯乙烯(PVC-U)套管，套管高出地坪完成面不宜小于70mm，且在立管离地250mm位置处应设固定支承。冷热水管道穿梁、柱、墙体部位应预留孔洞、埋设套管；当埋设套管时，套管长度应与墙体、梁柱的厚度相同。液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家热水管穿梁、柱、墙体部位应埋设套管，其内径不应小于管道保温管外径30mm。管道穿越地下室外墙、钢筋混凝土水池、水箱壁处，应预埋金属防水套管。穿越水池、水箱壁的进水管及水箱、水池内的管段，应采用耐腐蚀金属管。套管与管壁间的环形空隙应采取防渗水措施。冷、液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家热水管道与其他管道间净距(含保温层)不宜小于100mm。管道平行布置时，热水管道宜敷设在外侧；上下布置时，液氧罐厂家，液氧储罐厂家，液氧储槽厂家热水管道应敷设在上方。