

镇江定做P型闸门水封P型止水橡皮施工指南

产品名称	镇江定做P型闸门水封P型止水橡皮施工指南
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

镇江定做P型闸门水封P型止水橡皮施工指南

闸门水封简介：P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用广泛。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。P型闸门水封分类：P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

P型闸门水封施工指南：1）在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。2）拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。3）考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。4）按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈5）用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

闸门水封装置分类：水封按其装设位置可分为顶止水、侧止水、底止水和节间止水四种；按止水元件断面型式分，有：P形、条形、凹形、L形、圆滚浮子式、形、“山”字形充压伸缩式等。

根据水封的作用，高水头闸门的水封装置应该满足以下要求：

- a、水封的水密性能好；
- b、闸门在开启、关闭过程中能有效地防止或消除闸门振动；
- c、闸门启闭过程，水封的止水元件应有良好的耐磨性能；

- d、闸门启闭时，水封的摩阻力尽可能小，且水封不得产生不利于闸门运行的阻力；
- e、水封结构要尽量简单，操作维修方便；
- f、水封材质既要有一定的必要的弹性，又要有足够的刚度、强度和耐久性。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，内容仅供参考，价格方面会受原材料的影响，所以导致产品价格方面的影响，经验内容仅供参考，如需技术方面的知识或经验，欢迎您来电咨询，您可以随时拨打我们网站电话，为您解决问题，另外受疫情的原因，下单前可电话咨询加以确认，以免耽误您的工期。谢谢赏阅！！！！