

# 扬州仪征二企口50mm厚暗钉承插式彩钢夹芯板硬质聚氨酯封边岩棉夹芯板

产品名称	扬州仪征二企口50mm厚暗钉承插式彩钢夹芯板 硬质聚氨酯封边岩棉夹芯板
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	用途:吊顶板 型号:竖装打暗钉 产地:江苏扬州
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

## 产品详情

扬州仪征50mm厚BLOCK顶面岩棉夹芯板，江苏防静电岩棉聚氨酯封边岩棉夹芯板，50公分暗钉承插式彩钢夹芯板.吊顶板，ral9003墙面板.富途成型科技（苏州）有限公司是一家专业研发销售各类聚氨酯岩棉夹芯板，有950型岩棉夹芯板，1150型机制板，1180手工盒子板，1000型聚氨酯封边彩钢夹芯板。jxb33-1000屋面瓦楞板等各类版型。

品种、规格参数要求:ral9003信号白铝锌彩钢+50mm厚防火岩棉+ral9003铝锌钢板

外平板厚度不低于0.6mm厚、内板不低于0.6mm厚信号白色热镀铝锌压型钢板

外板要求：基材屈服强度为Q300以上,基板厚度 0.6mm，双面镀铝锌量 120g/m<sup>2</sup>，镀铝锌板要求:55%铝、43.5%锌、1.5%硅。

外表面 25 μm 聚酯烤漆+5 μm 抗静电聚酯底漆（或同等品质涂层），背面 9 μm 普通聚酯烤漆，保15年不褪色

岩棉要求：防火岩棉芯材为高精度岩棉。采用玄武岩或辉长岩为主要原料的高密度岩棉(容重 120kg/m<sup>3</sup>)，抗压强度105kpa,抗拉强220kpa,渣球含量<5%,导热系数不低于0.038(w/m.k)吸湿率<1%,憎水率 98%,老化膨胀率 5%,纤维直径 7um。岩棉要求不吸水、不致癌、不生寄生虫等,对板无腐蚀性作用,要求岩棉酸度系数为1.8,防火等级为A级

两侧聚氨酯：以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料，称为聚氨酯硬质泡沫，简称聚氨酯硬泡；A组分料：A组分料是指由组合多元醇(组合聚醚或聚酯)及发泡剂等添加剂组成的组合料，俗称白料。A组分料是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。B组分料：B组分料是指主

要成分为异氰酸酯的原材料，俗称黑料。B组分料也是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。

扬州仪征二企口50mm厚暗钉承插式彩钢夹芯板，防静电硬质聚氨酯封边岩棉夹芯板，暗钉承插式彩钢夹芯板，硬质聚氨酯封边岩棉夹芯板在广东，河北等地皆有使用。

富途成型科技（苏州）有限公司是一家专门从事屋面，墙面，地面解决方案的高新技术型企业，公司有着完善的解决方案，拥有图纸设计3人，技术研发5人，施工管理8人等高素质人才。凭借自身设计研发能力，装备制造能力以及丰富的现场管理能力，旨在发展成为研发，制造，施工等多元化的创新企业。

富途成型科技有限公司欢迎你的来电咨询。