

地铁 钢边橡胶止水带 橡胶复合止水带 防水特点

产品名称	地铁 钢边橡胶止水带 橡胶复合止水带 防水特点
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

地铁 钢边橡胶止水带 橡胶复合止水带 防水特点产品简介：

钢边止水带通用名称：钢边橡胶止水带、钢边橡胶复合止水带等。钢边橡胶止水带是我公司自行研制开发成功的一种具有高密封适应特大变形量特点的止水带。它已被用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑地下室等设施的变形缝中，有效阻止了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的质量。

产品结构：钢边橡胶止水带产品是具有优选的几何形状和尺寸，结构是橡胶体二边插入镀锌钢带经热硫化工艺形成钢带与橡胶组成的复合体。离钢带二外边30mm间距设有 3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带（或安装时实际状况打孔）。

产品性能及防水特点：钢边橡胶止水带两翼带有薄板，它在与混凝土粘接时，二边钢板与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当结构变形时只存在橡胶本分形变而拉长，变薄、而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形结构变形的防渗性能。钢边橡胶止水带防渗原理首先靠中间的橡胶段在混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，起到密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

规格型号尺寸：规格代号 宽度 (mm) 厚度 (mm) L1 L G-B1 146 300 6 0.6 G-B2 196 350 8 0.8 G-B3 246 400 10 0.8 G-B4 296 450 10 1.0 G-B5 346 500 12 1.0 钢边橡胶止水带两翼带有薄板，它在于混凝土粘结时，二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长、变薄，而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能。钢边橡胶止水带防水原理：首先靠中间的橡胶段在于混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到了密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容仅供参考，实物与图片大至一样，但还应以实物为主，我公司生产的型号齐全，特殊型号的可来图加工，我公司还生产各种闸门水封，止水条，止水环等等，橡胶制品一应俱全，欢迎您的选购，放心下单，产品均是检测合格方可出厂。小编也会持续更新产品知识欢迎您的选购。受疫情的影响，物流方面也会涉及到，所以您下单时一定要电话进行沟通，以免造成不必要的麻烦。