

# 富阳 现货300\*6橡胶止水带 CB式止水带 设计选用标准

产品名称	富阳 现货300*6橡胶止水带 CB式止水带 设计选用标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 富阳 现货300\*6橡胶止水带 CB式止水带 设计选用标准

橡胶止水带产品说明：橡胶止水带是一种用于建筑变形缝、施工缝预埋防水材料，止水带型号特别多，不同型号的止水带，规格也是不同的。我公司可按客户要求定做生产各种型号及规格橡胶止水带产品，质量好，价位合理！中埋式橡胶止水带主要有带孔型和不带孔型2种，带孔型止水带又称CB型橡胶止水带，不带孔橡胶止水带也叫CP型橡胶止水带。

CB带孔型止水带结构中的圆孔可以起到变大止水带的变形能力，主要用于建筑变形缝，所以也叫变形缝止水带，适用于一些变形量较大的建筑缝的密封防水。CP无孔型止水带结构是止水带中平没有孔，适用于变形量较小的建筑缝防水施工。如有需要，您可以来电咨询，我厂也可以按客户要求定做生产Q型橡胶止水带接头方法。

橡胶止水带的作用与止水原理：橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。止水带的设计及选用：a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择tianran橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带，-35 ~60 时选用tianran橡胶止水带，-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带。f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；c、结构断面尺寸。

以上便是腾达公司编辑的相关内容，针对于止水带的选择规格定的价格方面，内容仅供参考，经验之谈，价格方面可面议，疫情期间物流有些变动，您下单之前来电加以确认，以免造成不要的误会。也可采购橡胶制品与防水材料进行一同的选购。我公司小编也会持续更新产品的知识，欢迎您的选购！！！！