

# 弯板滚子链条价格 洛阳弯板滚子链条 润通机械

产品名称	弯板滚子链条价格 洛阳弯板滚子链条 润通机械
公司名称	宁津县润通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大祁工业园
联系电话	18766094166

## 产品详情

链传动的缺点主要有：仅能用于两平行轴间的传动；本钱高，易磨损，易伸长，传动平稳性差，运转时会产生附加动载荷、振动、冲击和噪声，不宜用在急速反向的传动中。套筒滚子链可单列使用和多列并用，多列并用可传递较大功率。链传动工作时，套筒上的滚子沿链轮齿廓动弹，可以减轻链和链轮轮齿的磨损。齿形链传动平稳，噪声很小，洛阳弯板滚子链条，故又名无声链，常用于高速传动。啮合时导片与链轮上相应的导槽嵌合(图1)。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县润通机械有限公司

双节距链条主要用在输送机械上，提升机上，弯板滚子链条厂家，清洗机械，烘干机，弯板滚子链条价格，杀菌机械，转弯输送机，传送带，输送带等等。双节距大链条选型：24A传动链条的参数。参数：链号 24A-1 120；滚子直径 22.23mm；内节内宽 25.22mm；销轴直径11.10mm；销轴长度 50.30-54.30mm；内链板高度35.70mm；链板厚度4.80mm；极限拉伸荷载127.00kn；每米长重5.62kn/m。

为啮合过程中链节铰链中央在主动轮上的相位角， $\alpha = -180/z_1 \sim +180/z_1$ ，同样每一链节在与从动链轮轮齿啮合的过程中，链节铰链中央在从动轮上的相位角在  $\pm 180/z_1$  范围内不断变化。1节距（中央距）

；两相邻链节铰链副理论中央间的间隔。本实用新型的长处在于：链轮绕着链轮只能单向滚动，结构简朴，弯板滚子链条定做厂家，不乱性强，可拆卸，使用寿命长，设计公道，实用性强。可拆销轴：过渡链节上的连接用的销轴

弯板滚子链条价格-洛阳弯板滚子链条-润通机械(查看)由宁津县润通机械有限公司提供。“网带,链板输送机,链条输送机,非标链条,输送链条,输送网链”就选宁津县润通机械有限公司，公司位于：宁津县大祁工业园，多年来，润通机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润通机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东大节距链条厂家，河南工业非标链条定做，湖南弯板非标链条生产的厂家，欢迎来电咨询。