

# 五莲花火烧板 五莲花火烧板联系方式 中兴石材

产品名称	五莲花火烧板 五莲花火烧板联系方式 中兴石材
公司名称	五莲县中兴石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13963051811

## 产品详情

火烧板是如何制作的?

花岗岩火烧板的一种加工方法，首先将花岗石锯成板材表面经过初磨，初磨后放在固定架上，再对初磨面进行火焰喷烧，通过该方法加工的花岗石材料暴露了石块本色，具有古朴、粗犷，自然感强。

喷枪口与板面的距离是20~40毫米，并互相成倾角，五莲花火烧板联系方式，火焰的温度为800~1000，火焰喷烧前对板材行喷水，花岗石火烧板的加工方法，涉及花岗石的加工技术，这样完整的花岗岩火烧板就制作好了。

火烧板由于受热不均匀膨胀不同，而形成象荔枝面一样的效果，有防滑效果。

大家弄清楚五莲花防护的目的，发挥五莲花价值，五莲花防护工作，我们可以理解成在五莲花产品表面涂刷一层防护物质，大家知道五莲花等表面及内部形成分子张力，目的可以降低外界环境中水、污染物等渗入五莲外部环境中污染物伴随着水渗入五莲花内部，这种情况的清洗工作是比较困难的，清洗可以只是存在难度系数。水分进入五莲花多种病变，5公分五莲花火烧板，如裂纹、锈黄、水斑、白华等。因此，五莲花火烧板，五莲花防护比不可少。五莲花在出厂时已经做过六面防护，不过在石雕栏杆安装现场，由于五莲花表面需要重新研磨，并且对防护效果提出更高的要做防护！

在进行五莲花石材安装时要认真做填缝处理，才能防止污物积聚在五莲花火烧板的缝里，更好的对五莲花石材起到保护。防止病变的产生。我们要注重的是在安装中应避免对五莲花石材的二次切割，切割容易促使五莲花石材更多暴露，增加了五莲花石材污染致使病变的几率。如特殊情况须要切，五莲花火烧

板生产公司，则在切后，一定涂抹维护剂。要注重平时对五莲花石材清洗维护时，要用软质的拖布，清洁剂和维护剂也要尽量用中性的。以防在清理时导致五莲花石材的收到损坏，软质拖布防止把五莲花火烧板表面刮伤，而中性的维护剂，五莲花火烧板遇酸性剂，会容易产生化学变化导致病变，所以要防止这种情况。

五莲花火烧板-五莲花火烧板联系方式-中兴石材(推荐商家)由五莲县中兴石材有限公司提供。“芝麻灰板材,五莲花路沿石,五莲花板材,新灰,紫晶灰等石材”就选五莲县中兴石材有限公司，公司位于：山东省日照市五莲县石材产业园，多年来，中兴石材坚持为客户提供好的服务，联系人：闫腾飞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中兴石材期待成为您的长期合作伙伴！