

山东金武士UPS电源 DK600VA标机参数 金武士6KVA4800W外置电池

产品名称	山东金武士UPS电源 DK600VA标机参数 金武士6KVA4800W外置电池
公司名称	中金圣业电源科技（山东）有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:金武士 型号:DK600VA 产地:深圳
公司地址	山东省济南市华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦2102-06号
联系电话	13573164393

产品详情

产品详情

金武士ups电源 RP1KS 机架在线式 1KVA/800W 外接电池 一体化ups电源

RP1K-3KS产品介绍

金武士RP系列机架式UPS作为计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣，产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术，能为正弦波输出提供电源保障，并实现市电模式与电池模式之间零转换时间，能有效保障对电源品质有极高要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计，并联冗余的工作方式，使其具有快速部署、灵活配置的独特优势。

产品特点

先进的DSP数字控制技术

标准机架结构设计

低失真度的正弦波电源输出

零转换时间

输入零火线侦测

智能保护功能

输入功因修正

产品参数

型号	RP 1K	RP 1KS	RP 2KS	RP 3KS
额定容量	1KVA/0.8kw		2KVA/1.6kw	3KVA/2.4kw
输入电压范围	115~300Vac			
输入频率	40~60HZ/50~70HZ			
输入功率因数	0.99			
输出电压范围	220/230Vac (1 ± 2%)			
输出频率	与市电同步(市电模式); 50Hz ± 0.2% (电池模式)			
输出功率因数	0.8			
过载能力	> 105% < 125% 50秒 ; > 125% < 150% 20秒 ; > 150% 300毫秒			
电池类型	阀控式免维护铅酸蓄电池			
外接电池标称电压	3*12V/7Ah	36Vdc	72Vdc	96Vdc
转换时间	0			
操作环境	湿度 : 20%-90% ; 温度 : 40摄氏度			
尺寸 (mm)	450*482*88			
重量 (kg)	17	11	13	

应用领域

主要应用在数据中心机房、网络机柜、精密配电中心、IDC机房等领域。

金武士UPS电源DK系列600VA~3000VA

给您360°的办公电源保护

智能CPU控制 当市电恢复时自动开机 冷启动功能 关机充电功能

USB/RS232接口及RJ-11/RJ-45接口 (可选择)