大华防爆摄像头外壳 大华网络防爆枪机

产品名称	大华防爆摄像头外壳 大华网络防爆枪机
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:DH-EPCMW200U
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

产品详情

产品概述：大华网络防爆枪机DH-EPCMW200UF是先进的防爆监控设备，网络定焦防爆红外枪机找京磁光电，大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机球机护罩采用防腐蚀不锈钢304或者316L 防爆标志:ExdIICT6 Gb/DIP A20 TA.T6 具备防爆合格证型号：DH-SDZ-WT2030S ；
采用高性能CMOS图像传感器，30倍光学变倍，分辨率可达1920×1080
低码流传输，资源更节省（25帧1080P码流4M，25帧720P码流2M）
优异的数字降噪功能，提升用户的夜间监视效果 超宽环境温度-40～60℃ ICR日/夜自动转换功能
多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便
灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统
SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持 FTP 存储录像，录像可断网续传超宽温：-40~60℃；湿度≤95%；方盐雾，防腐蚀，抗振动冲击（满足正弦震动试验、冲击试验），适用各种地形及环境！

大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机光电结构和普通的工业摄像机并无本质上的差异。其特征在于使用一种或一种以上的防爆型式对工业摄像机进行处理，使之能够在易燃易爆的现场环境中应用。每家公司都希望把自己的品牌做大，但是做大的过程中，难的是，平衡现有品牌和未来品牌之间的定位关系，真正意义上的创新需要大量的投入，技术研发的投入是需要长久的，脚踏实地的坚持才会有成效，且创新则意味着不稳定，再次承担风险。

功能参数介绍
:大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机，京磁光电防爆监控摄像机

防爆标志 ExdⅡCT6/ExdⅡBT6

背光补偿（BLC） 开/关

防护等级 IP66

镜 头 电控变倍 自动聚焦 自动光圈

成像器件 彩色1/4"SONY Super HAD CCD

供电电压 DC12V /AC220V

信号制式 PAL

工作电流 ＜2A

解 析 度 700TVLin200万高清，400万高清网络机芯及以上可选

消耗功率 ≤10W

视频输出 1.0Vp-p (75Ω，复合视频)

环境温度 -25℃ ~ +70℃

日夜切换 自动（ICR自动切换）

大气压力 80KPa～106KPa

低照度 彩色:1.0Lux，黑白:0.1LUX

相对湿度 ≤95%RH(+25℃

信 噪 比 ≥50dB

产品材质 特种碳钢（可选不锈钢）

白 平 衡 自动白平衡

视 窗 10mm钢化防爆玻璃

同步方式 内/外同步（V-Lock）

视窗面积 ¢60mm

电子快门 1/1s至1/10000s

外形尺寸 ¢113mm ×350 mm(长)

自动增益（AGC） 自动

重 量 ≤8kg

AE 控 制 自动

出线孔规格 G-1/2 ″

EV 补 偿 -10.5至+10.5dC(1.5dB段)

出线孔数量 2

安装方式 电动云台、万向结、固定支架、立柱

北京防爆摄像机批发价格，中电技术防爆监控摄像机功能特点:

高硬度特种碳钢经氟碳喷涂处理，防爆，防尘，防水.

可选不锈钢材质用于腐蚀性环境.

自带一体化摄像机.

视窗采用坚固的钢化平板玻璃.

护罩后部有2个出线孔.

防护等级IP66.

视窗具备纳米隐形雨刷功能，不粘水，不粘油，排斥灰尘.

室内、室外安装，全天候使用.

大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机可与防爆电动云台、隔爆解码控制器配套使用，配合电动云台可作水平扫描、俯仰转动，覆盖区域广，适用于大型厂矿企业；合理的配置可构成立体的监控网，将危险系数降至很低。适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级、引燃温度组别为T1～T6组的1区、2区可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，并作为实时监控，防盗反窃，远程调度等众多功能的智能摄像头。

应用场合： 大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机是防爆工业监控的前端设备，主要使用在石油化工行业有爆炸性气体粉尘的危险环境中，例如：油田、钻井平台、输油管道、炼油厂、化工厂、军工厂、炸药库等场所。

京磁光电声明：

1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。

2、此文件大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机版权属京磁光电科技有限公司所有，未经京磁光电许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。

●支持IO接口连接其他外设、10/100M以太网接口；

●大华车载防爆摄像头，车载防爆摄像头外壳，大华网络防爆枪机Rs485接口，网络透明通道连接，客户端可通过透明通道控制；