

汕头塑胶跑道，汕头新国标塑胶跑道

产品名称	汕头塑胶跑道，汕头新国标塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

汕头塑胶跑道，汕头新国标塑胶跑道

阐述下如何使用新国标塑胶跑道

塑胶跑道新国标标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜资料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。应在跑道内突沿外沿以外30厘米处丈量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行丈量。

底层要求400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，一切分道宽应相同。塑胶跑道施工在沥青或水泥根底上，根底做法与路途施工大致相同。根底外表平坦度要求较高，以确保塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对根底的质量要求如下。

底层要求坡度：横向 $<1\%$ （弯道 8‰ 、直道 5‰ 、半圆区 5‰ ），纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，外表应平坦润滑、排水疏通。平坦度：平坦度合格率在95%以上，3米直尺差错3mm.定位：为准确施工及画线需求，应用牢固鲜明标志物标出跑道场所的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时有必要排出积水。在冰冻区域，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的根底应做特殊防水处理。底层要求强度和稳定性：根底应具有一定的强度和稳定性，外表均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直润滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压往后，无显著轮迹、浮土松懈、波涛等现象。