

特固牌2058UV胶

产品名称	特固牌2058UV胶
公司名称	洪宇胶粘剂化工有限公司
价格	240.00/公斤
规格参数	型号:特固牌2058UV胶W- 粘合材料类型:玻璃、电子元件、金属类、其他 粘度:1.2 (Pa · s)
公司地址	中国 江西 南昌市西湖区 南昌市桃花镇经济开发区抚生路
联系电话	86 791 60373235/7083653 15079012928

产品详情

型号	特固牌2058UV胶W-	粘合材料类型	玻璃、电子元件、金属类、其他
粘度	1.2 (Pa · s)		

江西洪宇胶粘剂化工有限公司特固牌2058uv胶简介

特固牌2058uv胶w- 的主要功能：是玻璃与玻璃、玻璃与水晶之间的粘结，可以广泛用于玻璃、水晶工艺品厂家，玻璃灯饰厂，及其它行业使需要的玻璃与陶瓷、玻璃与塑料等之间的粘结；

主要特点：

(1)固化速度快：本产品固化定位时间最快可在8~15秒钟。

(2)费用低：本产品仅需要在〔如中、高压汞灯的辐射，紫外线灯、太阳能等〕照射下就能完成，可节省大量的能源。而且比传统的热固化工艺，要节省一大笔热固化设备的投资。

〔3〕污染少：uv固化不同于热固化，其稀释用的活性单体也参与固化反应，固化率基本上达到百分之百。

(4)固化后无影、无气泡，不泛黄，粘接力度强。

操作前后；

(1)被粘物一定要有一面是透明的，因为无影胶（uv胶）是要通过紫外线照射，才会固化，才能体现出uv胶的粘接强度。

(2) 被粘物要平滑、干燥、清洁。否则会影响粘接力度。

(3) 在操作过程中，不要反复摩擦，否则会影响粘接效果。因为uv胶固化速度快，大约在5—12秒钟固化。

主要性能：本产品是一种单组份装制，无色或微黄色透明液体，粘度〔25〕时1100—1300mpa.s，保存期在8/10个月，避光、在5~25 内、折射率1.475~1.526。

【注意事项】：本产品对皮肤有轻微刺激，在使用时要避免吸入蒸汽和与皮肤直接接触，防止进入眼睛。如果不慎把胶弄到手上，请用干纸擦，再用肥皂水清洗。