

无刷励磁10kw柴油发电机

产品名称	无刷励磁10kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

无刷励磁10kw柴油发电机简要分析发电机组三相负荷不平衡的危害，主要分为以下几点：

- 1)影响设备的运行出力，发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的，如果三相负荷不平衡，设备容量只能以三相负荷中大一相为限，因此设备出力降低。
- 2)中性线就有电流通过，低压供电线路损耗增大。
- (3)造成三相电压不对称，使中性点电位产生位移。
- (4)中性电流过大，使配电变压器运行温度升高，严重时会将变压器烧坏。
- (5)影响电动机的输出功率，并使绕阻温度升高。三
- (6)使有的相电压高，另外的相电压降低
- (7)中性线电流过大，异线可能会烧断

无刷励磁10kw柴油发电机参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

无刷励磁10kw柴油发电机

(1) 箱体为方形箱体，顶部平坦，底部则加平面钢板，以便拖动；

(2) 箱体后方个进气防音箱（进气窗口），使柴油发电机运转中空气自由进入，有效防止沙尘进入箱体。

(3) 急停开关：在箱体右侧安装急停开关，当机组出现异常情况时便于停机。

(4) 箱体结构材料为防腐冷轧钢板、箱体表面光滑平整，表面经过喷塑，更有效保证箱体的使用年限。

(5) 排气百叶窗：箱体前部安装导风罩排风经导风槽将气体排出，大降低机组排风噪声和沙尘及高温的逆向回流。

(6) 箱体门窗：是采用2mm冷轧钢板，有个玻璃窗可以观察运行状态，有效防止在机组闲置时的沙尘侵入