

镇江科能电力 GYS 5型油水分离器 郑州油水分离

产品名称	镇江科能电力 GYS 5型油水分离器 郑州油水分离
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

- 1、检查真空滤油机的电气设备（各类表计）应经实验单位定期进行检验试验，合格后方可投入使用；
- 2、机器安置是否平稳，试转检查不能有摇摆、振动；
- 3、检查进、出油管安装是否正确，外接管道是否安装牢固；
- 4、检查外接电源是否正确；
- 5、检查机器外壳应可靠接地；
- 6、检查所有转动无卡阻现象；
- 7、进行试转；

- 1、检查真空滤油机的电气设备（各类表计）应经实验单位定期进行检验试验，合格后方可投入使用；
- 2、机器安置是否平稳，试转检查不能有摇摆、振动；
- 3、检查进、出油管安装是否正确，外接管道是否安装牢固；
- 4、检查外接电源是否正确；
- 5、检查机器外壳应可靠接地；
- 6、检查所有转动无卡阻现象；
- 7、进行试转；

污水生化处理属于二级处理，以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的，GYS-5型油水分离器，其工艺构成多种多样，可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A²/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用，尤其是微生物的作用，完成有机物的分解和生物体的合成，将有机污染物转变成无害的气体产物(CO₂)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥)；多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离，从净化后的污水中除去。

工作内容及要求

- 3.1 使用时首先检查管路，将输油管路连接牢靠，油水分离装置，以防漏油。
- 3.2 压力不应超过滤油机使用范围，注意观察压力表指示。
- 3.3 开车时，先开出油阀门，郑州油水分离，停机时先停进油阀门再停出油阀门。
- 3.4 每次使用前要认真检查滤油纸的完好情况。
- 3.5 使用过后，及时清除滤油机内部积污。
- 3.6 工作完毕，对设备进行认真清扫、擦拭，保证设备处于完好状态。

镇江科能电力(图)-GYS-5型油水分离器-郑州油水分离由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，镇江科能电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。