

加强网型遇水膨胀止水条说明书

产品名称	加强网型遇水膨胀止水条说明书
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水工作当中是有着很多止水材料的使用的，遇水膨胀止水条充分震荡所带来的基本成效，这对于我们的每一个使用人员和施工人员来说都是很重要的。我们在对混凝土进行浇筑的时候，需要一点能充分震荡的，这样做是能够避免止水带和混凝土经过结合不良，从而会影响我们的止水效果，因为它的接头是必须要经过一定的结合的。如果他的施工条件是需要具备一定的要求的话，这个时候我们可以采用一些热流化的连接方式，因为这样做是能够方便于我们的使用能够在一些存在易燃易爆物品的场所当中进行使用，这个时候我们可以采用一些冷接的方式，冷接的方式就是需要将它的两头部分进行削平和打磨，然后再涂以一层薄层的粘胶剂，在等到晾干之后再涂上一层仅有粘胶性能的产品，来进行操作和加压，等到30分钟之后就可以进行浇筑我们的混凝土了。还有一种方式就是我们可以对遇水膨胀止水条进行一定的热接法，这个时候我们需要对它的两头的部分去除一定的杂质，然后将已经使用过的模具进行加热将两头接在我们的模具当中，然后放上一定的特殊材料，等到一定的时间之后，接头也就完成了。

制品型遇水胀大止水条是一种既有一般橡胶制品的功能，又有遇水自行胀大的功能的新式防水材料。止水，防水作用比一般橡胶止水条更为牢靠。制品型遇水胀大止水条主要特点：在橡胶遇水后会产生至少1-5倍的胀大变形，并充溢接缝的一切不规则外表，空穴及间隙，一起产生巨大的接触压力，完全避免渗漏。

使用制品型遇水胀大止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，并且还能够清除一般弹性资料因过大压缩而引起弹性疲惫的特点，使防水作用更牢靠，耐水性，耐化学功能和耐老化功能良好。它主要用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

制品型遇水胀大止水条装置方法：需张贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持枯燥、平坦，施工

前须清除界面上浮渣、尘土及物。遇水胀大止水条装置部位断定后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液蒸发一段时间后再进行张贴，或用高强度锚钉将止水条固定在装置的部位。

若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂张贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，制品型遇水胀大止水条必须与混凝土界面严密接触固定牢实，避免止水条脱离界面而推进抗渗的作用。

我们公司是主要生产各种建筑防水材料的公司，遇水膨胀止水条是我们公司主要经营的产品，也是在我们的生活中一直被应用的产品，那么它主要是用来做什么的，它的使用在我们的生活中占有者一些什么样的作用呢。止水条有膨胀倍率高，移动补充性强，使用该止水条施工缝在遇到水后，费用低且施工工艺简便水会流严重时会破坏整个混凝土的结构。在使用止水条后进去破坏了混凝土。这些水止水条会向有水的地方进行填充，遇到止水条后解决了难题。橡胶和钢板止水带易产生绕渗的机，挤出机加工成型的一种防水产品。用遇水膨胀原料经过密炼遇水膨胀止水条，经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的施工缝，沉降缝等结构缝中。该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能佳。