

10kw小型风冷汽油发电机

产品名称	10kw小型风冷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

10kw小型风冷汽油发电机长处：

- (1)燃油经济、热效高、工况转变时，燃油耗费率曲线转变比拟平整，低负荷下也经济。
- (2)任务牢靠、经久。由于没有焚烧系统,毛病低。
- (3)运用局限广。
- (4)有害排放物较低。
- (5)防火平安性好。发电机主动调压方式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式主动调压，单个采用大功率管。
- (6)维护操作简略，人少，备用时期保护易。
- (7)发电机组的建立与发电的综组成本低
- (8)起动敏捷、并能很快到达全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机进程短，可以频频起停。

10kw小型风冷汽油发电机参数如下：

型号 TOTO10

大泽动力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 (选配全自动)

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸, 风冷, 汽油发动机, 顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积 (L) 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

选 配 ATS全自动, 云控制 (手机控制 电脑控制)

10kw小型风冷汽油发电机要做好可靠性试验的规范化工作针对汽油发电机组对环境条件的特定要求, 要认真做好可靠性的规范化工作, 结合汽油发电机组这一特点, 规定产品应参加一个筛选, 三种试验, 控制五个环节, 傲到三个现场, 实施一个会签, 形成两个闭环。一个筛选元器件、部件的环境应力筛选, 在加工中能长久地保持对过程的全面控制, 长久地消除加工工艺的变化, 缺路会随机的排除在产品之外。对发电机组上的电子原件进行老化筛选, 对控制盒 (箱) 进行应力筛选, 使元器件部件的缺陷变为早期故障形式暴露出来, 从而使交付的产品达到或接近使用寿命阶段。