

立式端子插拔力试验机生产 鸿达测量仪器

产品名称	立式端子插拔力试验机生产 鸿达测量仪器
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，上门培训，大家可放心购买。

可同时测定动态阻抗，范围：(0-3000m)

测试项目：

.连接器单孔插拔试验

连接器整排插拔试验

连接器插拔寿命试验

连接器单PIN与塑胶保持力试验

连接器Normal Force测试

各种压缩、拉伸破坏强度试验

怎样搞好全自动插拔力试验机的保养与维护，关系到仪器的使用率，关系到产品的合格率。因此，立式端子插拔力试验机生产，作为仪器使用者都应懂得全自动插拔力试验机保养的一般知识，掌握保养与维护的基本技能。

全自动插拔力试验机一旦吸附灰尘，污垢，不仅影响插拔力试验机的性能，缩短使用寿命，而且影响美观。仪器在使用或贮藏中都会沾上灰尘和污垢，做到以防尘防污为主，经常地除尘是搞好全自动插拔力试验机保养与维护的重要环节。

灰尘多为带有微量静电的微小尘粒，常漂浮于空气中，端子插拔力试验机厂家，随气流而动，遇物便附着其上，几乎无孔不入。灰尘附着在模型边本上会影响其色泽，运动部件上有灰尘会增大磨损，电器上有灰尘，严重者会造成短路，漏电，贵重仪器上有灰尘，严重者会使仪器报废。

全自动插拔力试验机清除灰尘的方法很多，主要依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中，若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块状，用无尘布，无尘纸，沾少量润滑剂清理或用风吹，毛刷刷等方法都可以，插拔力试验机内部为避免损坏仪器，不建议操作人员自行清理。

全自动插拔力试验机

全自动插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，端子插拔力试验机价格，配合专利自动求心装置，广州端子插拔力试验机，可得到完全准确的测拔力试验。本试验机可解决各种连接测试的夹具问题，测试时公母连接品能自动对准，不会有吃单边的问题。

1. 本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力的自动测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。
2. 可同时显示每次插入力及拔出力（PEAK值），并自动列印或传输至电脑做报表编辑及绘制寿命曲线图。

测试项目：

1. 连接器单孔插拔试验
2. 连接器整排插拔试验
3. 连接器插拔寿命试验
4. 连接器单pin与塑胶保持力试验
5. 一般压缩，拉缩破坏试验

设备构成：

1. 测试机本体
2. 插拔力显示器
3. 荷重元（50.20或5kg任选一个）
4. 大型X-Y移动台
5. 整排插拔用自动求心装置（多功能夹治具）
6. 单孔插拔及自动求心装置（单支圆Pin夹治具）

选购配件：

1. 铣沟机（易变形连接器专用治具） 2. 单Pin与塑胶保持力专用夹具

3. 架高治具（线材出线专用）

立式端子插拔力试验机生产-鸿达测量仪器(推荐商家)由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市鸿达测量仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!