

# 污水处理反渗透阻垢剂MPS310彬盛翔含税含运费

产品名称	污水处理反渗透阻垢剂MPS310彬盛翔含税含运费
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	9.50/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:MPS309 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

## 产品详情

污水处理反渗透阻垢剂MPS310彬盛翔含税含运费，MPS310反渗透阻垢剂是彬盛翔化工针对污水处理研发的一款酸性液体阻垢剂，产品采用多种有机聚合物复配而成，阻垢效果明显，使用剂量少，污水处理反渗透阻垢剂MPS310彬盛翔含税含运费，彬盛翔化工可为客户提供含税含运费等服务，满足客户的多种需求，彬盛翔化工期待与您的合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS310反渗透阻垢剂：

MPS310反渗透阻垢剂

MPS310RO membrane scale inhibitor

反渗透阻垢剂MPS310用途说明

MPS310反渗透阻垢剂是专为高钙、高镁、高硫酸盐、高硅含量进水开发的反渗透（RO）系统阻垢分散

剂，该产品具有极高的钙溶度，在温度25 且pH值为8.0时，能稳定浓水侧钙离子40000mg/l，硫酸盐含量10000mg/l以上，硅含量相当于400mg/l。对污水回用和苛刻进水尤为适用。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

### 反渗透阻垢剂MPS310产品特点

1.可以控制高钙、高镁、高硫酸盐、高硅水质

2.有效分散阻塞微粒，防止污染

3.使用剂量减少，是控制结垢的高性价比方案

4.阻垢效果不受水中Fe<sup>3+</sup>的影响

5.适用于各种类型的膜材料

6.可使系统运转的回收率更高

### 反渗透阻垢剂MPS310使用要求

加药量：

将MPS310反渗透阻垢剂连续投加至进入膜系统前的进水中。建议剂量是在进水中投加5-15mg/l。具体视水的化学性质和膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）有所变化。具体加药量由服务商软件核算。

稀释：

MPS310反渗透阻垢剂应连续投加，建议在计量泵的上限频率下进行原液直接投加，也可以用RO产水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

物化性质

外观：	透明琥珀色液体
比重：	1.18-1.22 ( 25 ° C )
pH值 ( 1%水溶液 )：	1.5-2.5
粘性：	20 cps ( 21 ° C )

包装与贮藏
高强度塑料桶，25公斤/桶
有效期2年
注意事项
本产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。
污水处理反渗透阻垢剂MPS310彬盛翔含税含运费，彬盛翔化工专业生产反渗透阻垢剂十八年，公司拥有丰富的生产技术经验，产品一直以来深受用户好评，在安徽、浙江、福建、山东、河南、江西等地都有我们长期合作的客户，彬盛翔化工期待与您的合作。