

预制井检验合格后基槽回壤和管道施工

产品名称	预制井检验合格后基槽回壤和管道施工
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	120.00/座
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

预制井检验合格后基槽回壤，4.2基槽回填前应将基槽内杂物等清理干净和保证施工降、排水畅通，基槽不得积水和受冻。4.3基槽的回填与压实应沿井室中心两侧间时双向对称环绕和依次分层顺序进行，对称两侧压实面高差不得超过300mm。回填材料应与井壁、基槽紧密结合，不得器压和濼夯。4.4基槽回填严禁使用推土机、挖掘机和自卸汽车将回填材料直接推倒入基槽内。4.5道路下检查井的基槽回填:(1)应采用2:8灰土、粗砂、砂砾或石暑等材料回填至道路结构层以下，压实度不得小于95%。(2)基槽回填时，回填材料的每层虚铺厚度不得大于200mm。每层回填材料的压实遍数，应根据压实度要求和所采用的压实机具经现场试验确定。4.6管道基础在检查井基槽中的肥槽处理应按下列

预制井检验合格后管道施工，(2)检查井基础与管道基础之间的埝顶——n则进行并拌合粗砂分展压实整平至管道基础垫层底标高后施作管道混凝土基础及基础垫层。(当管道米用j时格基槽的肥槽部分采用级L健在砂分层压实整平至管弧基础底标高后施作管道砂石基础。5)肥槽处理的天然簸配碴石并拌合粗砂的压实系数不得小于0.95.47支管、支干管基础落于检查井基槽的肥槽中，其肥槽处理应首先按照检查井基槽国填要求施作至支管、支干管基础下0.5m后再按照4.6条要求施作.48检查共基槽与警道沟槽的回填应词时进行，当不能同时进行时应留有台阶形接茬.5施工要求及检验的规定和设计要求，并具有出厂质量合格证和进场复试检验报告。5.2施工前应计算并核实砌块、井管连接构件的数量和型式等，保证施工顺利进行。