

# 25千瓦水冷柴油发电机电流

产品名称	25千瓦水冷柴油发电机电流
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

25千瓦水冷柴油发电机电流的特点：的热效率和经济性

柴油发动机使用压缩空气来升高空气温度，使得空气温度过柴油燃料的自燃点火点。此时，柴油燃料，柴油喷雾和空气混合并点燃和燃烧。因此，柴油发动机不需要点火系统。同时，柴油机的供油系统相对简单，因此柴油机的可靠性优于汽油机。

柴油发电机组具有高压缩比，因为它们不会发生爆燃和柴油自燃。热效率和经济性优于汽油发动机。在相同功率下，柴油发动机具有大扭矩和低功率的高功率，适用于卡车。

但是，由于工作压力高，柴油机需要相关部件的高结构强度和刚性，因此柴油机体积较大，体积较大;柴油机的喷油泵和喷嘴精度要求高，成本高;此外，柴油发动机工作粗鲁。振动噪音大;柴油不易蒸发，冬季冷车冷时难以启动。由于上述特征，以前的柴油发动机通常用于大中型卡车。

25千瓦水冷柴油发电机电流参数如下：

型号： TO25000ETX

### 发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 四缸励磁

### 发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调节： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1360\*900\*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

25千瓦水冷柴油发电机电流市电故障而断电的现象发生，如果启动应急供电措施时我们要具备哪些条件呢？比如我们新购一台大泽用.发电机时，需要有哪些条件才可以快捷的使用呢？发电机组厂家告诉您！

1：应有足够大空间的发电机机房，机房需要通风流畅，这样可以安置大泽用.发电机；

2：配备好一定量的大泽用.，夏季用0#大泽用.即可，冬季根据环境温度选择0#以下大泽用.；

3：要准备好一根可以承载负载的电缆，一般一平方承受3个电流左右计算电缆截面大小；

4：操作大泽用.发电机需要一定的业知识，所以应要准备一位有责任心的操作人，操作人需具备相对的技术知识或者有可塑性。