

RXE-1805P-PU-03/02/01远程传感器|B&PLUS代理商

| | |
|------|---|
| 产品名称 | RXE-1805P-PU-03/02/01远程传感器 B&PLUS代理商 |
| 公司名称 | 昆山照动贸易有限公司 |
| 价格 | 2300.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:B&PLUS 型号:RXE-1805P-PU 产地:日本原装进口 |
| 公司地址 | 花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号 |
| 联系电话 | 15962635247 |

产品详情

RXE-1805N-PU-02

[TOP](#) > [产品介绍](#) > [远程系统](#)>[远程传感器系统](#)>[输出单元/点传输/距离0...5 mm](#)

专用接近传感器规格/
M18输出单位/点传输/距离0...5 mm电源电压
：其他电源电流：RXD专用信号类型：开关
信号（开/关）规格下载需要用户注册才能下
载以下数据。如果您还没有注册，请注册。
用户指南用户指南 CAD文件

产品规格连接电缆连接预接线连接器电缆连接

模型

电缆连接电缆连接预接线连接器电缆连接

RXT-1805-PU-01

RXT-1805-PU-CP0.3

型号NPNRXE-1805N-PU-02RXD(电压纹波)5N-PU-CP0.3

型号PNPRXE-1805R-PU-02RXD(电压纹波)5N-PU-CP0.3

电源电压 1分 输入信号点数1分

目前的消费100mA 传输距离0 ... 5mm (嵌入金属时为0 ... 4mm)

输出信号2线兹 容许轴偏差 ± 2.5毫米

负载电流 输出信号 驱动电流---

响应频率 0 ... + 50 工作环境温度0 .. + 50

LED显示屏67 防护结构IP67

工作环境温度

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 连接材料 | PUR / 5,2x0,4平方毫米 |
| 连接材料 | 黄铜镀镍 |
| 连接电缆 | 尼龙12透射面材料尼龙12 |
| 案例材料 | 60g + 电缆35gx2m 重量机身40g + 电缆25gx1m |
| 透射面材料 | |
| 重量 | |

可用传感器 模型尺寸检测距离RXD-0801-PU-01M81.5毫米RXD-1202-PU-01M120.2毫米RXD-1805-PU-01M185毫米RXD-3010-PU-01M3010毫米

传输区图

安装条件

模型一种乙CRXT-1805D-PU -__18毫米 (

同类产品

[RPT-1804N-PU-01](#)

[RPT-1804P-PU-01](#)

[RPT-1804N-PU-CP0.3](#)

[RPT-1804P-PU-CP0.3](#)