

胶膜泳池回水口 拼装泳池进出水口回水器 泳池配件厂家特惠

产品名称	胶膜泳池回水口 拼装泳池进出水口回水器 泳池配件厂家特惠
公司名称	济南小豆米商贸有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区北辛庄工业园40号505室
联系电话	13370507058

产品详情

游泳池回水口是安装在游泳池池底或设有格栅盖的池岸溢流回水槽内,从游泳池取水进行池水循环的专用配件,

亦称为出水口或排水口。游泳池的回水口安装在池底,每个泳池至少安装2个,其间距须大于1米。如果是面积较

小的浴池、水疗池则可以分别在池底和池壁各安装一个,须满足两个回水口不能同时被堵住。

游泳池回水口与给水口一样,其数量应满足游泳池池水循环净化流量的要求,保持两者平衡,保证系统正常运行

且池水水质达标。如泳池循环水泵直接从池底的回水口吸水,为了防止回水口发生负压抽吸吸附游泳者现象产

生,每个游泳池的回水口不得少于2个,而且其间距不得小于1.0m。满足回水均匀要求,同时两个游泳池回水口

应并联接至循环水泵吸水管上,以防回水不均或有人堵住一个回水口时,另一个回水口还能正常运转。

游泳池回水口表面为格栅,格栅缝隙或小孔的水流速度以0.2m/s为佳,不得超过0.5m/s。每个溢流回水口的过水

面积应不小于6-10倍回水管管径。游泳池回水口格栅盖板开口缝隙小孔直径不超过8mm,目的是防止游泳者脚趾

或手指被卡住,防止回水口处产生负压吸附及涡流现象。

回水口格栅开孔面积按格栅面积的30%-50%和流速0.2-0.5m/s计算格栅的尺寸。因此设计选用时要充分考虑各种因素,仔细核算所选游泳池回水口的格栅开孔面积、回水流量和格栅空隙的流速,以保证游泳池循环水量不受影响和游泳者的安全。