

淮南定做 P型闸门水封 P型止水橡皮 来图加工

产品名称	淮南定做 P型闸门水封 P型止水橡皮 来图加工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

淮南定做 P型闸门水封 P型止水橡皮 来图加工

P型闸门水封分类介绍：P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用广泛。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。P型闸门水封分类： 本公司生产P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

P型闸门水封施工指南：1) 在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。2) 拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。3) 考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。4) 按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈。5) 用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

分析P型闸门水封选用依据：

P型闸门水封选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。但与P型闸门水封配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小，接触介质。

P型闸门水封使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

除此之外我公司还生产各种规格型号闸门水封，橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨脂建筑密封胶、双组份硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶，遇水膨胀止水环，GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、软式透水管、塑料盲沟、桥梁伸缩缝、桥梁支座，输送带，环形输送带，工程堵漏等系列产品上千种规格各种橡胶制品，欢迎新老客户来公司参观考察。

以上内容仅供参考，资料仅仅是经验之谈，价格方面可面议或电议，我公司还生产各种防水材料，各种橡胶制品可以一同选购。关于物流方面，可请您下单之前跟我们联系，协助您的工作，以免耽误工期，小编也会持续更新产品知识，感谢您的关注！！！！