

联丰玻璃钢吸收塔

产品名称	联丰玻璃钢吸收塔
公司名称	潍坊联丰玻璃钢有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道彩虹街西段路北
联系电话	0536-4380996 18953665169

产品详情

玻璃钢吸收塔采用阻燃性乙烯基不饱和树脂为基体，以无碱无捻玻璃纤维为增强材料，通过数道生产工艺制作而成，吸收塔不受冬、夏天气候变化限制、美观大方、经久耐用、耐腐蚀。玻璃钢吸收塔分为、上塔体、筒体、循环液槽组成，塔内有两层填料，一层斜波纹板、二层阶梯环，具有较大的表面积气液接触，充分传质效率高。外部采用耐老化阻燃型聚酯树脂；外部采用耐老化阻燃型聚酯树脂，是园形重叠式分段组装结构形式。本公司生的玻璃钢吸收塔具有强度高，结构简单，制作方便，占地面积小，净化效率高等优点，达到了国家标准，该塔是一种新型的净化装置，它采用玻璃钢为主要材料。

玻璃钢吸收塔工作原理 玻璃钢吸收塔的塔内气体由风机送入，气体由下向上。吸收液由耐酸泵打入塔顶通过布液装置均匀向下喷淋。形成逆流吸收，中合后的气体经塔内除雾段后，经烟筒排入大气，不同的酸性气体采用不同的吸收液体吸收。采用氢氧化钠溶液作吸收中和液，当溶液浓度2--6%时净化盐酸酸雾效率可达98%以上；净化硫酸酸雾效率可达97%以上；净化硝酸酸雾效率可达90%以上。

采用次氯酸钠溶液作吸收中和液净化含氰废气效率达95%以上。