

远安反应釜生产厂家 远安流体 保定远安反应釜

产品名称	远安反应釜生产厂家 远安流体 保定远安反应釜
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

产品详情

不锈钢反应釜安装注意事项

不锈钢反应釜安装注意事项

高压不锈钢反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时，应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口，应保证设备地点通风良好。在装釜盖时，应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上，远安反应釜厂家，拧紧主螺母时，必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，保定远安反应釜，不允许釜盖向一边倾斜，以达到良好的密封效果。正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有装配时，应涂润滑油。

反应釜空载运行的注意事项

反应釜空载运行的注意事项反应釜在正式投入使用之前都要对其进行空载运行，这是为了更好的检测设备的性能。为了能更好的对其进行空载运行，您应该注意什么呢？1、空载试运后，应进行外加水试运行4~8h，加料试运应不少于一个反应周期。2、反应釜内的衬里不渗漏、不鼓包，内蛇管、压料管、温度计套管应牢固可靠。3、转动轻快，远安反应釜订购，各部位润滑符合要求，在进行冷水和蒸汽切换时宜先排空，且置换一定要缓慢进行。4、电动机、减速机温度正常，滚动轴承温度应不超过70℃，滑动轴承温度应不超过65℃。5、反应釜的密封可靠，泄漏符合要求，密封处的摆动量不应超过规定值。反应釜空载试运行的注意事项是非常重要的，我们一定要掌握。每次生产结束后，应对反应罐进行

冲洗，如需下罐清洗，应穿软底鞋，且不得携带硬物进罐。注意不能用坚硬的物质去刮，远安反应釜生产厂家，以免破坏罐面。

反应釜被广泛应用于各个行业，它是一种反应设备，在操作的时候一定要注意安全，否则可能会因为很多原因造成损坏，导致生产停止，更甚至发生更严重的问题，比如反应釜的情况也是屡见不鲜，所以小编建议大家一定要熟记反应釜使用注意事项。1、要严格的按照规章制度去操作反应釜，这个是使用反应釜要遵循的原则性问题。2、在操作前，应仔细检查有没有不正常的情况；3、反应釜正常运行中，不能打开上盖和也不能碰到板上的接线端子，避免触电；严禁带压操作；4、用氮气试压的过程中，仔细观察压力表的变化，达到试压压力，立即关闭氮气阀门开关；5、升温速度不能太快，加压也应该缓慢进行，尤其是搅拌速度，只允许缓慢加速。6、当反应釜釜体加热到较高温度时，一定不要和釜体接触，以免；7、实验完应该先降温。但是不能速冷，以防过大的温差压力造成反应釜损坏。同时要及时的拔掉电源。

远安反应釜生产厂家-远安流体(在线咨询)-保定远安反应釜由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设备有限公司是一家从事“制药/食品/化工/设备制造与安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“远安流体设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使远安流体在日用五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！