

# 滁州 购买聚氯乙烯胶泥 防水油膏 融化方法

产品名称	滁州 购买聚氯乙烯胶泥 防水油膏 融化方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 滁州 购买聚氯乙烯胶泥 防水油膏 融化方法

#### 聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25 -80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

#### 聚氯乙烯胶泥加热融化器具的选择:

我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过使用铁锅比较理想。铁桶深受热而积小，胶泥融化过程中受热不均匀，部分硬化了,部分未融化,部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅，边搅拌边融化，受热均匀，容易达到灌缝要求的温度。聚氯乙烯胶泥加热融化的方法:工地上由于渠线长，不宜集中施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其方法是首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~ 5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断搅拌，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120 ，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速搅拌。融化好的胶泥，随即取用，补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，防止胶泥性能发生变化。 聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。 聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

聚氯乙烯胶泥施工范围:1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。2、涂膜防渗：涂刷于屋面，可代油毡防水；涂刷于地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容仅供参考，价格方面可面议，该产品性价比较高，我公司还生产各种橡胶制品，防水材料等等。