

真石漆 南京迈博装饰公司 真石漆厂家

产品名称	真石漆 南京迈博装饰公司 真石漆厂家
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

产品详情

避免偷工减料，抗碱底漆必须要涂，并且保持基底完全密封，如果漏涂被雨水浸泡返碱造成返白，真石漆就彻底失败，造成不可逆转局面。必须铲除重新施工。

真石漆中涂不能少喷，由于真石漆中的天然砂目数较粗，无遮盖力，所以喷涂时必须完全覆盖不透底，约4-5kg/m²为准(中粗型)，防水防尘罩面漆更不能少喷，真石漆厂家，选择水性面漆，不仅环保还可有效透出水分。

为了保障真石漆的施工质量和耐候年限，施工过程中碰到雨水天湿度大、刮大风等天气时要注意以下几点事项：

砂浆基面干燥时间延长

雨水天空气湿度大的季节施工真石漆，由于空气中含水分高，外墙基层砂浆的干燥时间慢，与晴天正常天气相比较，干燥时间需增加2-3倍，切不可按照正常的干燥时间计算，进入施工前建议使用湿度仪检测墙体的含水率小于10%才可进行施工。

腻子基层干燥时间延长

真石漆施工的基层腻子一般刮2-3道，腻子层比较厚，真石漆，干燥时间比较慢，如果没有干透就进入下一道工序涂刷抗碱底漆，抗碱性能下降及不能完全渗透到腻子层中起到树根作用将灰层加固。

一、施工人员的技能熟练程度，这个了解，熟练工出活多并且施工作用好，外墙真石漆的用量能较大的节约，一般熟练工的人工费比较高。

二、施工窍门方面，当前施工绝大多数情况下，都选择喷涂外墙真石漆。施工过程中，枪口应距离墙面40-60cm，合理调整枪口，真石漆报价，少数、均匀喷涂。枪口距离墙面过近，会形成湿漉漉的墙面作用，过远掉砂又比较多，所以施工人员应依据气压及枪口合理施工。

三、真石漆的底漆挑选，喷涂外墙真石漆，有必要在基层刷底漆，起到抗碱、封闭的作用，通常而言，真石漆生产厂家，黑色底漆作为勾缝剂作用好，由于要遮盖住黑色底，所用的外墙真石漆相对较多，假如底漆调成和外墙真石漆一样的色彩，也能很好的削减其用量。

真石漆-南京迈博装饰公司-真石漆厂家由南京迈博装饰工程有限公司提供。“建筑装饰工程设计,施工”就选南京迈博装饰工程有限公司，公司位于：南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102，多年来，南京迈博坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京迈博期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事南京止滑车道，江苏止滑车道厂家，南京止滑车道生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。