

仙桃水电安装工程安全检测复检办理资质报告

产品名称	仙桃水电安装工程安全检测复检办理资质报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:见证取样送样委托单
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

仙桃水电安装工程安全检测复检办理资质报告水电安装的材料现场检验的程序也就是对照图纸设计要求与进场材料的准确性，包括品牌、规格、型号等进行查验。最多就是遇到认真的监理会要求你现场做压力试验、绝缘电阻检测等。

仙桃水电安装进场材料哪些需要复验

PPR给水管，送一种规格即可，三根，每根1米，UPVC排水管，送一种规格即可，三根，每根1米，PVC电线管，送一种规格即可，三根，每根1米，电线一卷，这些是必须要做的，如果有消防，消防镀锌管也是要的，不过这个看监理要求了，配电箱、开关插座也要检测报告，根据监理要求办吧，防需要气象局的检测报告，复验是在工程的质检站做的，而且还要业主和监理见证取样。

根据《建筑节能施工验收规范》 及各地区的要求，水电安装工程一般需要复检的材料如下：

- 1、仙桃电线、电缆检测
- 2、散热器
- 3、保温材料检测
- 4、仙桃通风空调中的风机盘管、防火阀检测。

PVC、UPVC、PP-R、镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管、PE管、波纹管。

水电安装工程有哪些材料需要二次送检?

一般来说有电工套管、给排水管、给排水管配件，电线、电缆等。目前多数材料设备都是由供货商提供的厂方检验或第三方检验报告就行，只有涉及节能的材料，需要现场见证抽样送检。

根据GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范：

安装方面，同一厂家同一规格的散热器1%，但不得少于2组、同一厂家同材质的保温材料不得少于2次。同一厂家的风机盘管2%，但不得少于2台、同一厂家同材质的绝热材料不得少于2次。绝热管道、同一厂家同材质的绝热材料不得少于2次。

同一厂家各种规格的电缆10%，但不得少于2种规格、同一厂家各种规格的电线 10%，但不得少于2种规格水电安装的就是这些需要二次送检，另外的，各地五花八门的检测随地方部门定，就难说了如消防也有他们的一套要求，拿根PVC管到消防部门指定的地方去检测。

仙桃水电安装工程安全检测复检公司不断拓展业务领域和服务范围，提升的品牌知名度和诚信度；凭借丰富的检验检测经验、雄厚的技术实力、全面完善的服务理念，竭诚为广大客户提供权威、可靠、公正的检测服务。